

D HSS Cobalt Entgratsenker mit Querlochbohrung

Einsatzbereich:

Die günstige Schneidengeometrie ergibt einen leichten schälenden Schnitt. Die Späne werden in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen. Besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe.



Verschleissfest
Wear-resistant
Resistente al desgaste



Präzise
Precise
Preciso

E HSS Cobalt slotted countersink hole type

Range of application:

Countersink and deburring tool with through hole which is ideal for long chip materials, such as aluminium and very effective on both hard and softwoods. Spoil is removed through centre of cutter to prevent damage to tool.


E3 Broca avellanadora para desbarbar HSS Cobalt con taladro para agujeros transversales

Ámbito de aplicación:

La geometría de corte idónea facilita un corte escarpado. Las virutas se eliminan en la dirección del eje y no pueden causar daños en el avellanado. Para el desbarbado de agujeros fácil y sin vibraciones. Especialmente adecuada para materiales blandos de virutas largas.



HSS Co5 90°



Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Drehpack mit Aufhänger
Twistpack with tag
Paquete giratorio con gancho para autoservicio

Größe Size / Tamaño	d1 mm	d2 mm	Bereich / Range Intervalo Ø mm	Code 2291 Art.-Nr.	Inh. Cont.
1	10,00	6	2-5	0229101000100	1
2	14,00	8	5-10	0229101400100	1
3	21,00	10	10-15	0229102100100	1
4	28,00	12	15-20	0229102800100	1
5	35,00	15	20-25	0229103500100	1

HSS Cobalt Querlochsensersatz BOX 3



3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid.
Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico
Art.-Nr. 0229100003100

Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
---------	---

HSS Cobalt	
Ø 10,00 / 14,00 / 21,00	1

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro



Gewinde-, Senk- und Schälwerkzeuge
Taps, dies, countersinks and conecut
herramientas para roscar, avellanar y escarpar