

2150

3C-schroevendraaier voor sleufschroeven



- > Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

* **niet genormeerd**

Code	Nr.	⊖	mm	mm	
6679270*	2150 3	3,0	80	165	0,030
2822644	2150 3,5	3,5	75	160	0,055
6679350*	2150 4	4,0	100	185	0,061
2822652	2150 4,5	4,5	90	190	0,100
6679430	2150 5,5	5,5	100	200	0,093
6679510	2150 6,5	6,5	150	260	0,128
6679780	2150 8	8,0	150	270	0,170
2822660	2150 8-175	8,0	175	295	0,222
6679860	2150 10	10,0	200	320	0,203
2822679*	2150 10-300	10,0	300	420	0,222
6679940	2150 12	12,0	200	320	0,257
2822687	2150 12-250	12,0	250	370	0,222

2150

3C-schroevendraaier voor sleufschroeven, speciale lengtes



- > Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

* **niet genormeerd**

Code	Nr.	⊖	mm	mm	
2822695*	2150 2-60	2,0	60	145	0,055
2822709	2150 2,5-75	2,5	75	160	0,055
6680280*	2150 3-150	3,0	150	235	0,044
2822717*	2150 3-200	3,0	200	285	0,055
2822725	2150 3,5-100	3,5	100	185	0,055
2822733	2150 3,5-125	3,5	125	210	0,055
2822741*	2150 3,5-200	3,5	200	285	0,055
6680360*	2150 4-150	4,0	150	235	0,069
2822768*	2150 4-200	4,0	200	285	0,055
2822776*	2150 4-300	4,0	300	385	0,055
2822784	2150 5,5-125	5,5	125	225	0,100
6680520	2150 5,5-150	5,5	150	250	0,104
2822792*	2150 5,5-200	5,5	200	300	0,100
2822806*	2150 5,5-300	5,5	300	400	0,100
2822814*	2150 6-100	6,0	100	210	0,140
6680870*	2150 6,5-200	6,5	200	310	0,152

2153

3C-schroevendraaier voor sleufschroeven, korte uitvoering



- > Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
- > Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	⊖	mm	mm	
1531174	2153 4	4,0	25	80	0,031
1482432	2153 5,5	5,5	25	81	0,036
1531182	2153 6,5	6,5	25	80	0,039
1531190	2153 8	8,0	25	81	0,044

2160 PH3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven
PH

- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	PH			
6683110	2160 PH 0	0	60	145	0,038
2824043*	2160 PH 0-100	0	100	185	0,055
6683380	2160 PH 1	1	80	180	0,080
2824051*	2160 PH 1-100	1	100	200	0,100
6683700	2160 PH 1-200	1	200	300	0,166
6683460	2160 PH 2	2	100	210	0,119
2824078*	2160 PH 2-150	2	150	260	0,140
6683890	2160 PH 2-200	2	200	310	0,164
6683540	2160 PH 3	3	150	270	0,192
6683620	2160 PH 4	4	200	320	0,274

2160 PZ3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven
PZ

- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	PZ			
6683970	2160 PZ 0	0	60	145	0,038
6684000	2160 PZ 1	1	80	180	0,079
2824086*	2160 PZ 1-300	1	300	400	0,100
6684190	2160 PZ 2	2	100	210	0,119
2824094*	2160 PZ 2-300	2	300	410	0,140
6684270	2160 PZ 3	3	150	270	0,189
6684350	2160 PZ 4	4	200	320	0,273

2161 PH3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven PH, korte uitvoering

- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	PH			
1482440	2161 PH 1	1	25	80	0,033
1531204	2161 PH 2	2	25	82	0,036

2161 PZ3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven PZ, korte uitvoering

- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	PZ			
1550608	2161 PZ 1	1	25	80	0,032
1550616	2161 PZ 2	2	25	82	0,037

2163 K

3C-schroevendraaier voor binnenzekant-schroeven, met kogelkop



- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- > Werkt onder een hoek tot maximaal ca. 25°

Code	Nr.				
1828746	2163 K 2	2	100	185	0,040
6684430	2163 K 3	3	100	185	0,045
6684510	2163 K 4	4	100	185	0,068
6684780	2163 K 5	5	100	200	0,100
6684860	2163 K 6	6	125	235	0,139
6684940	2163 K 8	8	150	270	0,230
6685080	2163 K 10	10	150	270	0,285
6685160	2163 K 12	12	150	270	0,369

2163 TX

3C-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven



- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.				
1616471	2163 TX T5	T5	60	145	0,037
6685400	2163 TX T6	T6	60	145	0,029
6685590	2163 TX T7	T7	60	145	0,038
6685670	2163 TX T8	T8	60	145	0,038
6685750	2163 TX T9	T9	60	145	0,038
6685830	2163 TX T10	T10	80	165	0,039
6685910	2163 TX T15	T15	80	165	0,054
6686050	2163 TX T20	T20	100	185	0,060
6686130	2163 TX T25	T25	100	200	0,082
6686210	2163 TX T27	T27	115	215	0,098
6686480	2163 TX T30	T30	115	225	0,123
6686560	2163 TX T40	T40	130	240	0,144
6686640	2163 TX T45	T45	130	250	0,176

2163 KTX

3C-schroevendraaier voor inwendige TX-schroeven, met kogelkop



- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- > Werkt onder een hoek tot maximaal ca. 25°

Code	Nr.				
2824213	2163 KTX T10	T10	80	165	0,055
2824221	2163 KTX T15	T15	80	165	0,055
2824248	2163 KTX T20	T20	100	185	0,055
2824256	2163 KTX T25	T25	100	200	0,100
2824264	2163 KTX T27	T27	115	215	0,100
2824272	2163 KTX T30	T30	115	225	0,140
2824280	2163 KTX T40	T40	130	240	0,140

2163 TXIP

3C-schroevendraaier
voor inwendige TX
PLUS-schroeven



- > Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- > TORQ-SET® = ger. handelsmerk van Phillips Screw Company, USA
- > TX PLUS® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. VS

Code	Nr.				
2824299	2163 TX 6IP	6IP	60	145	0,055
2824302	2163 TX 7IP	7IP	60	145	0,055
2824310	2163 TX 8IP	8IP	60	145	0,055
2824329	2163 TX 9IP	9IP	60	145	0,055
2824337	2163 TX 10IP	10IP	80	165	0,055
2824345	2163 TX 15IP	15IP	80	165	0,055
2824353	2163 TX 20IP	20IP	100	185	0,055
2824361	2163 TX 25IP	25IP	100	200	0,100
2824388	2163 TX 27IP	27IP	115	215	0,100
2824396	2163 TX 30IP	30IP	115	225	0,140
2824418	2163 TX 40IP	40IP	130	240	0,140

2163 TXB

3C-schroevendraaier
tbv inwendige TX-
schroeven met stift




- > Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.			
6677570	2163 TXB T7	T7	145	0,034
6677650	2163 TXB T8	T8	145	0,038
6677730	2163 TXB T9	T9	145	0,038
6677810	2163 TXB T10	T10	165	0,055
2824159	2163 TXB T10-300	T10-300	385	0,055
6678030	2163 TXB T15	T15	165	0,054
2824167	2163 TXB T15-300	T15-300	385	0,055
6678110	2163 TXB T20	T20	185	0,060
2824175	2163 TXB T20-300	T20-300	385	0,055
6678380	2163 TXB T25	T25	200	0,082
6678460	2163 TXB T27	T27	215	0,098
6678540	2163 TXB T30	T30	225	0,123
6678620	2163 TXB T40	T40	240	0,143

2133

Sokschroevendraaier
met 3C-greep



- > Uitvoering volgens DIN 3125, ISO 2725-1
- > Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Vanaf 10 mm met aandrijf-6-kant

Code	Nr.		L1	L2	d		
1746723	2133 5	5,0	225	125	8		0,097
1746731	2133 5,5	5,5	225	125	8		0,107
1746758	2133 6	6,0	225	125	9		0,109
1746766	2133 7	7,0	235	125	11		0,135
1746855	2133 8	8,0	235	125	12		0,152
1746863	2133 9	9,0	235	125	13		0,168
1746898	2133 10	10,0	245	125	14	10	0,198
1746901	2133 11	11,0	245	125	16	13	0,202
1746928	2133 12	12,0	245	125	17	13	0,221
1746944	2133 13	13,0	245	125	18	13	0,225

Schroevendraaier

2150-2160 PH

3C-schroevendraaierset
6-delig / 10-delig




- > Tbv zaagsnede- en kruiskopschroeven PH
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1482319	2150-2160 PH-06	3C-schroevendraaier-sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2	6	0,660
1482343	2150-2160 PH-010	3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150 3 4 5,5 6,5 8 kruiskop Nr. 2160 PH 1 2 sleuf kort Nr. 2153 5,5 kruiskop kort Nr. 2161 PH 1 en fasetester Nr. 4615-3	10	0,825

2160 PHZ-06

3C-schroevendraaierset
6-delig



- > Tbv kruiskop-schroeven PH en PZ
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
2003589	2160 PHZ-06	2160 PH 0 1 2 2160 PZ 0 1 2	6	0,344

2150-2160 PZ-06

3C-schroevendraaierset
6-delig



- > Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1482300	2150-2160 PZ-06	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	6	0,67

2163 TX

3C-schroevendraaierset
5-delig / 10-delig



- > Tbv inwendige TX schroeven
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435
1482335	2163 BTX-010	2163 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	10	0,740

Schroevendraaier

2154SK

3C-schroevendraaier met slagkap voor sleufschroeven



- > Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- > Met ophanggat in de handgreep
- > Met aandrijf-6-kant op de kling

* niet genormeerd

Code	Nr.	⊖	mm	mm	mm	kg
1845209	2154SK 3,5	3,5	8,0	75	180	0,086
1845217*	2154SK 4,5	4,5	8,0	75	183	0,090
1845225	2154SK 5,5	5,5	8,0	100	210	0,092
1845233	2154SK 6,5	6,5	10,0	125	235	0,154
2824108	2154SK 6,5-150	6,5	10,0	150	255	0,229
2824116	2154SK 7	7,0	10,0	125	230	0,229
1845241	2154SK 8	8,0	13,0	150	275	0,178
2824124	2154SK 8-175	8,0	13,0	175	295	0,229
1845268	2154SK 10	10,0	13,0	200	325	0,214
2824132	2154SK 10-300	10,0	13,0	300	420	0,229
1845276	2154SK 12	12,0	16,0	200	325	0,260
1845284	2154SK 14	14,0	16,0	250	370	0,324

2160SK PH

3C-schroevendraaier met slagkap voor kruiskopschroeven PH



- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PH
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale

krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Met aandrijf-6-kant op de kling

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	mm	kg
1845292	2160SK PH 1	1	8,0	80	190	0,086
1845306	2160SK PH 2	2	10,0	100	210	0,148
1845314	2160SK PH 3	3	13,0	150	275	0,204
1845322	2160SK PH 4	4	16,0	200	325	0,292

2160SK PZ

3C-schroevendraaier met slagkap voor kruiskopschroeven PZ



- > Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PZ
- > Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale

krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep
- > Met aandrijf-6-kant op de kling

Code	Nr.	PZ	mm	mm	mm	kg
1845330	2160SK PZ 1	1	8,0	80	190	0,086
1845349	2160SK PZ 2	2	10,0	100	210	0,148
1845357	2160SK PZ 3	3	13,0	150	270	0,206

SK 2154 PH-06

3-C schroevendraaierset met slagkap 6-delig



- > Tbv vastzittende zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- > Met aandrijf 6-kant op de kling

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

- > Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1878743	SK 2154 PH-06	2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm, 2160SK PH 1 2 mm	6	0,88

164 IN
Elektronica-
schroevendraaier
tbv binnenzeskant-
schroeven



- > 2-componenten-greep met ergonomisch design
- > Draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak
- > Kleurcodering van het aandrijvingstype

Code	Nr.		 mm	 mm	
1845063	164 IN 0,7	0,7	60	155	0,018

i 2C-T-GREEP

De 2-componenten handgreep zorgt voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien. De verlengde greep biedt optimale drukvlakken tbv de handpalmen en draagt zo ook probleemloos hoge krachten over bij een ontspannen handhouding




1 ZACHT ONDERDEEL GEMAAKT VAN TPE (THERMOPLASTISCH ELASTOMEER)

2 MET OPHANGGAT


3 HARDE COMPONENT UIT MET GLASVEZEL VERSTERKT KUNSTSTOF, DMV SPECIALE GLASVEZELS. DE VOORDELEN VAN KORTE GLASVEZELS (STIJFHEID EN DUURZAAMHEID) WORDEN GECOMBINEERD MET DIE VAN LANGE GLASVEZELS (SLAGVASTHEID).

MET T-VORMIGE DOORSNEDE


Breed aan de bovenkant, smal aan de onderkant. Hierdoor kan de hand goed aangrijpen en kan gedurende langere perioden krachtig worden gewerkt zonder vermoeidheidsverschijnselen.





Zachte zones waar gevoelige handzones grijpen, b.v. vingertoppen. Harde zones waar robuuste handzones grip hebben.



2142 T (MM)
Stiftsleutel met
2C-T-greep
tbv binnenzeskant-
schroeven



- > 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- > Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.		L1	L2	
2647257	2142 T 2	2	152	125	0,061
2647265	2142 T 2,5	2,5	152	125	0,091
2647273	2142 T 3	3	152	125	0,071
2647281	2142 T 4	4	152	125	0,080
2647303	2142 T 5	5	177	150	0,100
2647311	2142 T 6	6	188	150	0,140
2681439	2142 T 7	7	213	175	0,160
2647338	2142 T 8	8	213	175	0,221
2647346	2142 T 10	10	238	200	0,201