

ISOCUT VG22

chloorvrije snijolie

Omschrijving.

ISOCUT VG22 is een hoogwaardige snijolie te gebruiken voor staal, grijsgietijzer, aluminium, brons, koper en andere non-ferro materialen.

ISOCUT VG22 wordt inzet bij de volgende bewerkingen: **draaien, boren, ruimen, frezen en zagen.**

ISOCUT VG22 bevat EP-additieven waardoor de spanen sneller worden afgevoerd en de standtijd van het gereedschap wordt verlengd. In tandwielbewerking worden de beste resultaten behaald bij module 1,5 tot module 3,5mm.

ISOCUT VG22 laat zich ook bewijzen als smeermiddel en hydraulische olie.

TECHNISCHE DATA

Opslagcondities	5 - 35 °C
Fysische eigenschappen	
Kleur	geel
Densiteit/20 °C (DIN 51575)	0,865 g/cm ³
Viscositeit/20 °C (DIN 51562/1)	22,0 mm ² /s
Vlampunt (ISO 2592)	198 °C
Pour point (ISO 3016)	<-21 °C

VOORDELEN

- Lange standtijd v/h gereedschap.
- Lage mistvorming.
- Lange houdbaarheid dankzij het gebruik hoogwaardige basisoliën.

Veiligheidsfiche op aanvraag of via www.vancutsemtools.be

PRIJSLIJST

Bestelcode	inhoud	verpakking	€
VG22125ML	125 ml	flesje	5,90 €
VG22250ML	250 ml	flesje	9,60 €
VG225L	5 liter	bidon	39,00 €



VAN CUTSEM tools
Quality tools for metalworking



Tel 03 776 84 92 - www.vancutsemtools.be