

Afdraaistenen


De afdraaistenen zijn geschikt voor het profileren van stiftstenen en Poliflex-slijpstiften.

Technische gegevens:

- SE 1203050 CU 30 R 5 V: voor grote africhtwerkzaamheden met slipvaste rubberen onderlaag.
- SE 1203050 CU 30/60 R 5 V: twee verschillende korrelgroottes voor het africhten van stiftstenen met de meest uiteenlopende korrels en bindingen.

- SE 702212 CU 46 M 5 V: Voor het profileren en africhten van kleinere stiftstenen.

L [mm]	H [mm]	B [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
120	30	50	5	33401001	SE 1203050 CU 30 R 5 V	-
				33401010	SE 1203050 CU 30/60 R 5 V	-
70	22	12	5	33899045	SE 702212 CU 46 M 5 V	-



Slijpsegmenten

Spievormige slijpsegmenten zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van zandvormen en zandkernen in gieterijen. Met de slijpsegmenten kunnen overgangen en vormsplittingsen aan zandvormen en kernen nabewerkt en verwijderd worden.



Technische gegevens:

- Door de spievormige uitvoering kunnen zowel zeer nauwe plaatsen als grote vlakken moeiteloos bewerkt worden.

L [mm]	H [mm]	B [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
235	4	42	10	33401100	SE 235-42-4 AN 46 N 5 B	-
246	5	32	10	33401110	SE 246-32-5 AN 46 N 5 B	-



Africhtdiamant

Met deze africhtdiamant kunnen bot geworden slijpkorrels en metalen deeltjes uit het slijpgereedschap verwijderd worden en de gewenste geometrische slijplichaamsvormen geproduceerd worden.

Technische gegevens:

- Duurzame africhtdiamant met grote diamantpunt.

- Voor het profileren en africhten van stiftstenen, slijpschijven en Poliflex-slijpstiften (zie catalogusbereik 4).

L [mm]	D [mm]	Karaatopgave [ct]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
81	6	0,2	1	33301000	400 B	-



Toebehoren voor stiftstenen, slijpstiften en slijpschijven

Africhtgereedschappen




Dresser voor slijpbokstenen

Ideaal toebehoren voor PFERD-slijpbokstenen als de slijpschijf dichtgesmeerd is of de vorm van de slijpschijf is veranderd.



Technische gegevens:


- De dresserrol bestaat uit geharde stalen schijven met U-vormige tanden.
- Door de gegolfde steunschijven tussen de tandschijven krijgt de tandrol stabiliteit en vastheid.
- As met geïntegreerde smeernippel, om ook bij hoge omtreksnelheden een lange standtijd te garanderen.

Totale lengte [mm]	Rolbreedte [mm]	Rollen- ϕ [mm]	Max. schijf- ϕ [mm]	Max. schijf-breedte [mm]	ϕ [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
435	39	25	500	63	55	1	33300001	AR 55x39x12	-



Reserverol voor dresser voor slijpbokstenen

De verwisselbare rol voor de slijpsteendresser AR 55x39x12 kan worden gebruikt tot de tanden zijn versleten.

Rolbreedte [mm]	Rollen- ϕ [mm]	ϕ [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
39	55	55	1	33300002	ER 55x39x12	-



Reserveas voor dresser voor slijpbokstenen

De smeerbare as voor de slijpsteendresser AR 55x39x12 is een reserveonderdeel voor het geval de as ooit mocht verslijten.


Rolbreedte [mm]	ϕ [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
39	12	1	33300003	EA 12x39	-



Staa dresser voor dresser voor slijpbokstenen

De staad dresser van SiC is een voordelig alternatief voor het dresen van slijpbokstenen. Een edelstalen buis beschermt de SiC-staaf tegen breuk en maakt het gereedschap robuuster.



Totale lengte [mm]	ϕ [mm]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
250	22	1	33300004	AR 22x250	-