

VOORDELEN v/d PROTOKIT:

- Lage aankoopwaarde tov vaste torque schroevendraaiers.
- Magnetische zeskantconnectie.
- Dankzij de kleurcode kan men de juiste torque adapter verbinden met de bits.
- Bij beschadiging van de bits hoeft men enkel de goedkope bits te vervangen.

SET		PROTOKIT-TX			
Inhoud:		TORX®			
Afmeting	Torque adapter			Bitsen	
	Nm	Kgfc	In-lb	25 mm + 50 mm	
TX6	0,6	6,1	5,3	1 st. + 1 st.	
TX7	0,9	9,2	83,0	1 st. + 1 st.	
TX8	1,2	12,0	10,6	1 st. + 1 st.	
TX9	1,4	14,0	12,4	1 st. + 1 st.	
TX10	2,0	20,4	17,7	1 st. + 1 st.	
TX15	3,0	30,6	26,6	1 st. + 1 st.	
Schroevendraaierhandvat + T-handvat					

SET		PROTOKIT-IP			
Inhoud:		TORX PLUS®			
Afmeting	Torque adapter			Bitsen	
	Nm	Kgfc	In-lb	25 mm + 50 mm	
6IP	0,6	6,1	5,3	1 st. + 1 st.	
7IP	0,9	9,2	83,0	1 st. + 1 st.	
8IP	1,2	12,0	10,6	1 st. + 1 st.	
9IP	1,4	14,0	12,4	1 st. + 1 st.	
10IP	2,0	20,4	17,7	1 st. + 1 st.	
15IP	3,0	30,6	26,6	1 st. + 1 st.	



VAN CUTSEM tools
Quality tools for metalworking

BITSEN programma

Hardheid: HRC 58°-60°

Materiaal: hooggelegeerd staal

Norm: DIN3126 - C6.3 (1/4")



Tel 03 776 84 92 - www.vancutsemtools.be

TORX®				TORX PLUS®			
Afmeting	inhoud	L = 25 mm	L = 50 mm	Afmeting	inhoud	L = 25 mm	L = 50 mm
TX6	6 stks	TPK-TX6-25	TPK-TX6-50	6IP	6 stks	TPK-6IP-25	TPK-6IP-50
TX7	6 stks	TPK-TX7-25	TPK-TX7-50	7IP	6 stks	TPK-7IP-25	TPK-7IP-50
TX8	6 stks	TPK-TX8-25	TPK-TX8-50	8IP	6 stks	TPK-8IP-25	TPK-8IP-50
TX9	6 stks	TPK-TX9-25	TPK-TX9-50	9IP	6 stks	TPK-9IP-25	TPK-9IP-50
TX10	6 stks	TPK-TX10-25	TPK-TX10-50	10IP	6 stks	TPK-10IP-25	TPK-10IP-50
TX15	6 stks	TPK-TX15-25	TPK-TX15-50	15IP	6 stks	TPK-15IP-25	TPK-15IP-50