

SNELSLIJPER voor de conventionele draaibank



snelslijper voor draaibank	min. luchtdruk	lucht-verbruik	toerental	HP	capaciteit slijplamel	spantang dia.
PRT925	6 Bar	400 l/min.	20.000/min.	0,4	dia.20 - 40	6

geleverd met CE-keuring

' EINDELIJK VEILIG INWENDIG SCHUREN OP DE DRAAIBANK'

Werking:

Monteer de PRT925 in de beitelhouder. Plaats het slijpgereedschap in de spantang (dia.6mm). Monteer de luchtdrukslang aan de achterzijde van de snelslijper. Daarna de rode knop achteraan het opspanblok rechts draaiend indrukken. De snelslijper is in werking. Afzetten van de slijper doet men eenvoudig door de rode knop links aan te draaien.



TOEBEHOREN voor de snelslijper PRT925.



SFL... (STANDAARD)

Universele schuurvlammestift voor de metaal- en houtbewerking.
Korrel: normaalkorund

Bestelreferentie	dia. x koplengte	korrel	stiftdiameter	verpakking
SFL03020.06NK40	dia. 30 x 20	40	6	10
SFL03020.06NK60	dia. 30 x 20	60	6	10
SFL03020.06NK80	dia. 30 x 20	80	6	10
SFL03020.06NK120	dia. 30 x 20	120	6	10
SFL04020.06NK40	dia. 40 x 20	40	6	10
SFL04020.06NK60	dia. 40 x 20	60	6	10
SFL04020.06NK80	dia. 40 x 20	80	6	10
SFL04020.06NK120	dia. 40 x 20	120	6	10
SFL04020.06NK150	dia. 40 x 20	150	6	10
SFL04020.06NK240	dia. 40 x 20	240	6	10
SFL04020.06NK320	dia. 40 x 20	320	6	10
SFL04030.06NK40	dia. 40 x 30	40	6	10
SFL04030.06NK60	dia. 40 x 30	60	6	10
SFL04030.06NK80	dia. 40 x 30	80	6	10

Bestelvb.: 10 stks. SFL03020.06NK80



SFE ... (INOX)

Schuurlammelstift speciaal voor INOX

Korrel: normaalkorund met slijpactieve dekbinding

Bestelreferentie	dia. x koplengte	korrel	stiftdiameter	verpakking
SFE03010.06NKE60	dia. 30 x 10	60	6	10
SFE03010.06NKE80	dia. 30 x 10	80	6	10
SFE03010.06NKE150	dia. 30 x 10	150	6	10
SFE04015.06NKE60	dia. 40 x 15	60	6	10
SFE04015.06NKE80	dia. 40 x 15	80	6	10
SFE04015.06NKE120	dia. 40 x 15	120	6	10

Bestelvb.: 10 stks. SFE06030.06NKE60



SFT ... (komvorm)

Schuurlammelstift langlijpen en kop slijpen

Korrel: normaalkorund

Bestelreferentie	dia. x koplengte	korrel	stiftdiameter	verpakking
SFT04030.06NK60	dia. 40 x 30	60	6	10
SFT04030.06NK80	dia. 40 x 30	80	6	10
SFT04030.06NK150	dia. 40 x 30	150	6	10

Bestelvb.: 10 stks. SFT04030.06NK60



SBZY ... schuurbanden, korrel: aluminium oxide (korund) STZY ... schuurbandhouder

Bestelreferentie	omschrijving	dia.x koplengte	korrel	stiftdiameter	verpakking
SBZY02525NK40	schuurband	dia.25 x 25	40	-	50
SBZY02525NK60	schuurband	dia.25 x 25	60	-	50
SBZY02525NK80	schuurband	dia.25 x 25	80	-	50
SBZY02525NK150	schuurband	dia.25 x 25	150	-	50
STZY02525.06	schuurbandhouder	dia.25 x 25	-	6	5

Bestelvb.: 50 stks. SBZY02525NK60 + 5 stks. STZY02525.06

