



CoroThread® 266 kop voor draadsnijden

Schroefbevestiging

CoroTurn® SL inwendige koelmiddeltoevoer

B



C



266 R/LG

Afmetingen, mm													
	16	20	25	32	40	DCON _{MS}	LF	WF	THCA	BAR	NM	KG	MID
	20	25.0	32.0	40.0	20.0	25.0	14.0	1°		3.0	0.06		266.RG-16..
	25	25.0	32.0	40.0	25.0	25.0	17.0	1°	10	3.0	0.08		266.RG-16..
	32	32.0	32.0	40.0	32.0	32.0	22.0	1°	10	3.0	0.14		266.RG-16..
	40	40.0	32.0	40.0	40.0	32.0	27.0	1°	10	3.0	0.21		266.RG-16..

D

Bij gebruik van een uitwendige CoroThread 266 SL snijkop, gebruikt een rechtse snijkop een linkse uitwendige wisselplaat en een linkse snijkop een rechtse uitwendige wisselplaat.

R = Rechts, L = Links

Voor PDX/PDY waarden - zie wisselplaatpagina.

Voor toevoeraanbevelingen, zie pagina C77

Hellingshoek (THCA) met verschillende onderlegplaten: zie pagina C75

E

Ga voor de complete lijst van reserveonderdelen naar www.sandvik.coromant.com

F

G

H



C2



F2



H36



H26



H5



H2