


Adapterset AK 32 en AK 32-2

Adapterset AK 32 is geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoering smal. Adapterset AK 32-2 is geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoering breed.

Technische gegevens:

- Maken het gebruik van de borstels op alle machines mogelijk door aanpassing van de asgatdiameter op de benodigde maat.
- Veilige montage van de borstel door hoge pasnauwkeurigheid.

Geschikt voor	Inbegrepen asgat- $\varnothing D_A$ [mm/inch]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
RBU, uitvoering smal $\geq \varnothing 150$ mm	20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/ 16 (5/8)/12,7 (1/2)	1	43690100	AS AK 32	-
RBU, uitvoering breed $\geq \varnothing 150$ mm	31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/ 19,2 (3/4)/16 (5/8)/12,7 (1/2)	1	43690102	AS AK 32-2	-



Adapterparen AM 50,8 en APM 50,8


Het adapterpaar AM 50,8 is geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoeringen breed en Composite. Het adapterpaar APM 50,8 is geschikt voor getordeerde ronde borstels met diameter 200–250 mm en voor ongetordeerde ronde borstels in de uitvoering ontbraamborstels.

Inhoud:

Een set AM 50,8 bevat 1 adapterpaar.
Een set APM 50,8 bevat 3 adapterparen.

Technische gegevens:

- Maken het gebruik van de borstels op alle machines mogelijk door aanpassing van de asgatdiameter op de benodigde maat.
- Veilige montage van de borstel door hoge pasnauwkeurigheid.

Geschikt voor	Inbegrepen asgat- $\varnothing D_A$ [mm/inch]		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
RBU, uitvoering breed $\geq \varnothing 150$ mm, RBUP, uitvoering Composite $\geq \varnothing 150$ mm	14	1	43690014	AP AM 50,8/14,0	-
	16,0	1	43690016	AP AM 50,8/16,0	-
	20,0	1	43690020	AP AM 50,8/20,0	-
	22,2	1	43690022	AP AM 50,8/22,2	-
	25,4	1	43690025	AP AM 50,8/25,4	-
	30	1	43690030	AP AM 50,8/30,0	-
	32,0	1	43690032	AP AM 50,8/32,0	-
	35	1	43690033	AP AM 50,8/35,0	-
RBG, ronde borstels getordeerd, $\varnothing 200$ –250 mm, RBU, uitvoering ontbraamborstels $\varnothing 200$ –250 mm	16/18/20	1	43690035	APM 50,8/16-20	-
	22,2/25,4/30	1	43690036	APM 50,8/22,2-30	-
	32/35/40	1	43690037	APM 50,8/32-40	-