

2169-012

Ratel-bitschroevendraaier
SilentGEAR 1/4", met magazijn



- > Bitschroevendraaier met ratelfunctie, incl. bits
- > Voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes
- > Zeer geringe terughaalhoek, bijna 0° (niet meetbaar met mechanische meetapparaten)



- > Rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie



Code	Nr.	1/4"	6,3	Inhoud			
3031691	2169-012	1/4"	6,3	SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 12 3 PZ 12 TX T10 T15 T20 T25	125	250	0,235

2675

Ratelschroevendraaier
SilentGEAR met 1/4" bithouder



- > Zeer compacte ratelschroevendraaier
- > Voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes
- > Zeer geringe terughaalhoek, bijna 0° (niet meetbaar met mechanische meetapparaten)




- > Rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie

Code	Nr.	1/4"	6,3			
3031918	2675	1/4"	6,3	115	225	0,14

680

Schroevendraaierbit
1/4", voordeelverpakking
tbv sleufschroeven




- > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-1
- > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173
- > 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	1/4"	6,3	t	L	Inhoud	
6538020	680 7 S-010	7	1,2	25	10x	0,06	
6538100	680 8 S-010	8	1,6	25	10x	0,07	
































685

Schroevendraaierbit
1/4", voordeelverpakking
tbv binnenzeskant-schroeven



- > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-3
- > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173
- > 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	1/4"	6,3	ISO 4762	DIN 7984	L	Inhoud	
6538880	685 2,5 S-010	2,5	M3	M4	25	10x	0,05	
6538960	685 3 S-010	3	M4	M5	25	10x	0,05	
6539180	685 4 S-010	4	M5	M6	25	10x	0,06	
6539260	685 5 S-010	5	M6	M8	25	10x	0,06	
6539340	685 6 S-010	6	M8	M10	25	10x	0,07	
6539420	685 8 S-010	8	M10	M12	33	10x	0,09	

<p>690 Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv kruiskopschroeven PH</p>  	<p>6,3 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-2, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PH > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 > 10-delige voordeelverpakking 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nr.</th> <th>⊕ PH</th> <th>L</th> <th>Inhoud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6541320</td> <td>690 2 S-010</td> <td>2</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6541400</td> <td>690 2 L S-010</td> <td>2</td> <td>50</td> <td>10x</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>6541590</td> <td>690 3 S-010</td> <td>3</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6541670</td> <td>690 3 L S-010</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>10x</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nr.	⊕ PH	L	Inhoud		6541320	690 2 S-010	2	25	10x	0,06	6541400	690 2 L S-010	2	50	10x	0,12	6541590	690 3 S-010	3	25	10x	0,06	6541670	690 3 L S-010	3	50	10x	0,12																																										
Code	Nr.	⊕ PH	L	Inhoud																																																																						
6541320	690 2 S-010	2	25	10x	0,06																																																																					
6541400	690 2 L S-010	2	50	10x	0,12																																																																					
6541590	690 3 S-010	3	25	10x	0,06																																																																					
6541670	690 3 L S-010	3	50	10x	0,12																																																																					
<p>690 PZD Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv kruiskopschroeven PZ</p>  	<p>6,3 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-2, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PZ > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 > 10-delige voordeelverpakking 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nr.</th> <th>⊕ PZ</th> <th>L</th> <th>Inhoud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6552790</td> <td>690 PZD 1 S-010</td> <td>1</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>1827022</td> <td>690 PZD 1 L S-010</td> <td>1</td> <td>50</td> <td>10x</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>6552870</td> <td>690 PZD 2 S-010</td> <td>2</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6553090</td> <td>690 PZD 3 S-010</td> <td>3</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6553170</td> <td>690 PZD 3 L S-010</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>10x</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nr.	⊕ PZ	L	Inhoud		6552790	690 PZD 1 S-010	1	25	10x	0,05	1827022	690 PZD 1 L S-010	1	50	10x	0,12	6552870	690 PZD 2 S-010	2	25	10x	0,06	6553090	690 PZD 3 S-010	3	25	10x	0,06	6553170	690 PZD 3 L S-010	3	50	10x	0,12																																				
Code	Nr.	⊕ PZ	L	Inhoud																																																																						
6552790	690 PZD 1 S-010	1	25	10x	0,05																																																																					
1827022	690 PZD 1 L S-010	1	50	10x	0,12																																																																					
6552870	690 PZD 2 S-010	2	25	10x	0,06																																																																					
6553090	690 PZD 3 S-010	3	25	10x	0,06																																																																					
6553170	690 PZD 3 L S-010	3	50	10x	0,12																																																																					
<p>686 Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige RIBE® spiebaanschroeven</p>  	<p>6,3 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 > 10-delige voordeelverpakking 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nr.</th> <th>⊕</th> <th>L</th> <th>Inhoud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6540780</td> <td>686 5 S-010</td> <td>M5</td> <td>33</td> <td>10x</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>6540940</td> <td>686 8 S-010</td> <td>M8</td> <td>33</td> <td>10x</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nr.	⊕	L	Inhoud		6540780	686 5 S-010	M5	33	10x	0,07	6540940	686 8 S-010	M8	33	10x	0,11																																																						
Code	Nr.	⊕	L	Inhoud																																																																						
6540780	686 5 S-010	M5	33	10x	0,07																																																																					
6540940	686 8 S-010	M8	33	10x	0,11																																																																					
<p>685 X Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige multi- tandschroeven XZN</p>  	<p>6,3 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN 65254 > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173, punt vlg. DIN 2325 > 10-delige voordeelverpakking 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nr.</th> <th>⊕</th> <th>L</th> <th>Inhoud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6540270</td> <td>685 X 8 S-010</td> <td>M8</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,08</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nr.	⊕	L	Inhoud		6540270	685 X 8 S-010	M8	25	10x	0,08																																																												
Code	Nr.	⊕	L	Inhoud																																																																						
6540270	685 X 8 S-010	M8	25	10x	0,08																																																																					
<p>687 TX Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige TX schroeven</p>  	<p>6,3 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 > 10-delige voordeelverpakking 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nr.</th> <th>⊕</th> <th> M</th> <th> mm</th> <th>L</th> <th>Inhoud</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6541910</td> <td>687 TX T7 S-010</td> <td>T7</td> <td>M2,5</td> <td>1,99</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>6542210</td> <td>687 TX T10 S-010</td> <td>T10</td> <td>M3 - M3,5</td> <td>2,74</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>6542480</td> <td>687 TX T15 S-010</td> <td>T15</td> <td>M3,5 - M4</td> <td>3,27</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>6542560</td> <td>687 TX T20 S-010</td> <td>T20</td> <td>M4 - M5</td> <td>3,86</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>6542640</td> <td>687 TX T25 S-010</td> <td>T25</td> <td>M4,5 - M5</td> <td>4,43</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6542720</td> <td>687 TX T27 S-010</td> <td>T27</td> <td>M4,5 - M6</td> <td>4,99</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6542800</td> <td>687 TX T30 S-010</td> <td>T30</td> <td>M6 - M7</td> <td>5,52</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>6542990</td> <td>687 TX T40 S-010</td> <td>T40</td> <td>M7 - M8</td> <td>6,65</td> <td>25</td> <td>10x</td> <td>0,07</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Nr.	⊕	 M	 mm	L	Inhoud		6541910	687 TX T7 S-010	T7	M2,5	1,99	25	10x	0,05	6542210	687 TX T10 S-010	T10	M3 - M3,5	2,74	25	10x	0,05	6542480	687 TX T15 S-010	T15	M3,5 - M4	3,27	25	10x	0,05	6542560	687 TX T20 S-010	T20	M4 - M5	3,86	25	10x	0,05	6542640	687 TX T25 S-010	T25	M4,5 - M5	4,43	25	10x	0,06	6542720	687 TX T27 S-010	T27	M4,5 - M6	4,99	25	10x	0,06	6542800	687 TX T30 S-010	T30	M6 - M7	5,52	25	10x	0,06	6542990	687 TX T40 S-010	T40	M7 - M8	6,65	25	10x	0,07
Code	Nr.	⊕	 M	 mm	L	Inhoud																																																																				
6541910	687 TX T7 S-010	T7	M2,5	1,99	25	10x	0,05																																																																			
6542210	687 TX T10 S-010	T10	M3 - M3,5	2,74	25	10x	0,05																																																																			
6542480	687 TX T15 S-010	T15	M3,5 - M4	3,27	25	10x	0,05																																																																			
6542560	687 TX T20 S-010	T20	M4 - M5	3,86	25	10x	0,05																																																																			
6542640	687 TX T25 S-010	T25	M4,5 - M5	4,43	25	10x	0,06																																																																			
6542720	687 TX T27 S-010	T27	M4,5 - M6	4,99	25	10x	0,06																																																																			
6542800	687 TX T30 S-010	T30	M6 - M7	5,52	25	10x	0,06																																																																			
6542990	687 TX T40 S-010	T40	M7 - M8	6,65	25	10x	0,07																																																																			

689 TS


Schroevendraaierbit 1/4"
TORQ-SET

6,3 1/4"

- > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- > Uitvoering vlg. DIN ISO 3126, ISO 1173
- > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173

Code	Nr.	Maat	L	Inhoud	
1965506	689 TS 2	2	82	1x	0,006
1965514	689 TS 4	4	82	1x	0,006
1965522	689 TS 6	6	82	1x	0,006
1965530	689 TS 8	8	82	1x	0,006
1965549	689 TS 10	10	82	1x	0,006

KB 619 - KB 630

Bithouders tbv
schroevendraaierbits
1/4"

- > Uitvoering vlg. DIN 7427 vorm A
- > Binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173
- > Binnenaandrijvierkant Form G DIN 3121
- > Voor schroefmachines of handbediend gereedschap
- > Bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	1/4"	mm	1/4"	mm	mm	
6524230	KB 620	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,017
6530040*	KB 630	1/4"	6,3	3/8"	10	30	0,040
6524150	KB 619	1/4"	6,3	1/2"	12,5	35	0,072

620-024

Bit-assortiment 1/4"
24-delig

6,3 1/4"

- > In kunststof box
- > Afmetingen: 110 x 65 x 31 mm

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1815695	620-024	Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbuschroeven Nr. 685 3 4 5 6 Schroevendraaierbit 1/4" voor schroeven met XZN multitan profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Bitadapter 1/4" Nr. 620	24	0,185

666-006

Bit-dopsleutelset
6-delig

6,3 1/4"

- > Dopsleutels met magneet voor het in- en uitdraaien van 6-kt. schroeven zonder beschadiging
- > Speciaal geschikt voor zelftappende bouten

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
2993244	666-006	Bit-dopsleutels 1/4" 7 8 10 12 13 mm en 3/8"	6	0,24

666-032-A

Bit-box allround
32-delig

6,3 1/4"

- > Voor industrie, ambacht en de veeleisende doe-het-zelver
- > 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- > Made in Germany

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
2993236	666-032-A	Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 (2x) 2 (3x) 3 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PDZ 1 (2x) 2 (4x) 3 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor schroeven met XZN multitan profiel Nr. 685 X 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Bithouder 1/4", magnetisch Nr. 700	32	0,246

666-032-J
 Bit-box industrie
 32-delig


- > Speciaal bedoeld voor gebruik in moderne industriebedrijven
- > 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- > Made in Germany

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
2993228	666-032-J	PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) 1/4"-1/4"-adapter	32	0,26

666-042
 Torsiebit-set
 42-delig



- > Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd
- > Incl. extreem slanke, zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie
- > Voor zachte en harde schroeftoepassingen
- > Geschikt voor gebruik in slag schroefmachine

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3100316	666-042	1/4" bits, 25mm: 1/4" sleuf 5,5, 6,5 mm 1/4" kruiskop PR 2 1/4" kruiskop PH 1 2 2 3 1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" bits, 50mm 1/4": 6-kant IN 3 4 5 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 2 3 1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" bits, 88,9mm: 1/4" sleuf 5,5 mm 1/4" kruiskop PH 2 1/4" kruiskop PZ 2 1/4" TX T25 Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant, L. 50mm Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant, L. 50mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 8mm, L.67mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 10mm, L.67mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 13mm, L.67mm Bit-Houder 1/4" One-Touch Slim Lock, L.66,5mm	42	0,67

620 - 630
 Bitadapter 1/4"


- > Met binnenzekant volgens DIN ISO 1173
- > Met binnenvierkant volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8")

Code	Nr.					↳ mm	
1649329	620	1/4"	6,3	1/4"	6,3	23	0,020
1973312	630	1/4"	6,3	3/8"	10,0	27	0,025

670
 Bit-schroevendraaier 1/4"


- > Met binnenzekantopname volgens DIN ISO 1173 voor bits

- > Met sterke magneethouder

Code	Nr.					
6536590	670	1/4"	6,3	100	210	0,14

670 K

Bit-schroevendraaier 1/4"
korte uitvoering




- > Met binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173 voor bits
- > Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173

- > Met sterke magneethouder

Code	Nr.	6,3"	6,3	80	0,1
1953796	670 K	1/4"	6,3	80	0,1

671

Bit-ratel 1/4"



- > Met gekartelde kop voor het snel draaien of tegenhouden
- > Binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173

- > Geringe hoogte maakt optimaal werken in zeer beperkte ruimte mogelijk

Code	Nr.	6,3"	6,3	15°	127	18,3	0,108
6535350	671	1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108

673

Adapter



- > Uitvoering volgens DIN ISO 3317
- > Buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machinebediende dopsleutels
- > Ook geschikt voor accuschroefmachines zonder slagwerking

Code	Nr.	3/8"	10	1/4"	6,3	50	0,026
1834878	673 10	3/8"	10	1/4"	6,3	50	0,026
6536320	673 6,3	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

673 K

Dopsleutelhouder
korte uitvoering



- > Buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4")

Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	17	0,02
2000245	673 K	1/4"	6,3	1/4"	6,3	17	0,02

673 L

Dopsleutelhouder
lange uitvoering



- > Met buitenzeskant 1/4" en buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4")
- > Voor handgebruik
- > Tbv gebruik met multi-handvat Nr. 676

Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	130	0,05
1811061	673 L	1/4"	6,3	1/4"	6,3	130	0,05

676
 Multi-handgreep


- > Slipvaste 2-componenten-greep
- > Met 1/4" binnenzeskant opname

Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	kg
1649337	676	1/4"	6,3	1/4"	6,3	0,042

699
 Bithouder
 tbv schroefmachines


- > Uitvoering volgens DIN 7427, vorm D
- > Met buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Met magneethouder

Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	30	60	kg
6538610	699	1/4"	6,3	1/4"	6,3	30	60	0,023

699 L
 Bithouder
 lange uitvoering


- > Met buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- > Tbv handgebruik
- > Met magneethouder

Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	32	130	kg
1802437	699 L	1/4"	6,3	1/4"	6,3	32	130	0,039

700
 Bithouder
 magnetisch


- > Met snelspansysteem tbv bits met buitenzeskant aandrijving volgens DIN ISO 1173






Code	Nr.	1/4"	6,3	1/4"	6,3	14,0	60,5	kg
6530550	700	1/4"	6,3	1/4"	6,3	14,0	60,5	0,026






169
 Bit-schroevendraaier met magazijn







- > Voor maximale belasting
- > Met 1/4" 6-kt.-opname






- > Magnetisch bitmagazijn voor 7 bits
- > Dop met klik-vergrendeling

Code	Nr.	1/4"	6,3	Inhoud	115	220	kg
6432700	169	1/4"	6,3	Schroevendraaierbit 1/4" sleuf Nr. 680 4 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" kruiskop Nr. 690 PH 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" kruiskop Nr. 690 PZD 1 2	115	220	0,206

880 Schroevendraaierbit 5/16" tbv sleufschroeven	 	Code	Nr.	⊖	t	L	
		 	<ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-1 > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 	6566820	880 6,5	6,5	1,2
		6567040	880 8	8	1,6	41	0,015
		6567120	880 9	9	1,6	41	0,016
		6567200	880 10	10	1,6	41	0,019
		6567390	880 12	12	2	41	0,029
		6567470	880 14	14	2,5	41	0,029


885 Schroevendraaierbit 5/16" tbv binnenzeskant- schroeven	 	Code	Nr.	●	ISO 4762	DIN 7984	L	
		 	<ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-3 > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 	6568280	885 4	4	M5	M6
		6568360	885 5	5	M6	M8	30	0,011
		6568440	885 6	6	M8	M10	30	0,011
		6568600	885 10	10	M12	M14	30	0,017

890 Schroevendraaierbit 5/16" voor kruiskopschroeven PH	 	Code	Nr.	⊕ PH	L	
		 	<ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-2, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PH > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 	6571580	890 1	1
		6571660	890 2	2	32	0,010
		6571740	890 3	3	32	0,010
		6571820	890 4	4	32	0,012

890 PZD Schroevendraaierbit 5/16" voor kruiskopschroeven PZ	 	Code	Nr.	⊕ PZ	L	
		 	<ul style="list-style-type: none"> > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines > Uitvoering vlg. DIN ISO 2351-2, punt vlg. DIN ISO 8764-1 PZ > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlg. DIN ISO 1173 	6553250	890 PZD 1	1
		6553330	890 PZD 2	2	32	0,010
		6553410	890 PZD 3	3	32	0,011
		6553760	890 PZD 4	4	32	0,013

885 X

Schroevendraaierbit
5/16"
tbv inwendige multi-
tandschroeven XZN




8 **5/16"**

- > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, punt vlgs. DIN 2325

Code	Nr.	●	L	
6569250	885 X 6	M6	28	0,009
6569330	885 X 8	M8	28	0,011

887 TX

Schroevendraaierbit
5/16"
tbv inwendige TX
schroeven




8 **5/16"**

- > Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- > Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	●	★ mm	L	
6571150	887 TX T30	T30	5,52	35	0,012
6571230	887 TX T40	T40	6,65	35	0,013
6571310	887 TX T45	T45	7,82	35	0,014
6575140	887 TX T50	T50	8,83	35	0,015

KB 819 - KB 830

Bithouders tbv
schroevendraaierbits
5/16"



- > Uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
- > Binnenseskantopname volgens DIN ISO 1173
- > Binnenaandrijfvierkant Form G DIN 3121
- > Tbv schroefmachines of handbediend gereedschap
- > Bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift

Code	Nr.	○ "	○ mm	□ "	□ mm	↳ mm ↳	
6563560	KB 820	5/16"	8,0	1/4"	6,3	25	0,018
6563800	KB 830	5/16"	8,0	3/8"	10	30	0,040
6563480	KB 819	5/16"	8,0	1/2"	12,5	35	0,075

WWW.GEDORE.COM