

## SL 2013

Dopsleutelrail,  
magnetisch 1/4"  
leeg**6.3** **1/4"**

- > Tbv 13 dopsleutels 1/4" (nominale maat 6,3 mm)
- > 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz.
- > Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- > Levering zonder dopsleutels

Code	Nr.	l mm	mm	kg
1761080	SL 2013	380	33	0,355

## 3093 U-20

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
  - > Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
  - > Terughaalhoek 6°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6	200	29,7	0,292

## 3093 U-10

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
  - > Met drukknop-ontgrendeling
  - > Terughaalhoek 11,25°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11	200	30,2	0,254

## 3093 U-3

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
  - > Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
  - > Terughaalhoek 5°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5	200	33,5	0,244

## 3093 GU-3

Omschakelbare ratel met kniegewricht 3/8"

**10** **3/8"**

- > 180° zwenkbaar, met kniegewrichtblokkering
  - > Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
  - > Terughaalhoek 5°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6237170	3093 GU-3	3/8"	10	5	282	33,5	0,525

**3093 Z-94**  
Doorsteek-ratel 3/8"




10 3/8"

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- > Terughaalhoek 10°

- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	mm	mm	kg
6237680	3093 Z-94	3/8"	10	10	200	18	0,223

**30 (MM)**  
Dopsleutel 3/8"  
6-kant UD-profiel




10 3/8"

- > Uitvoering vlg. DIN 3124, ISO 2725-1
- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

**\* niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6230160*	30 6	6	28	9,7	17,5	5,0	0,024
6230240	30 7	7	28	11,0	17,5	5,0	0,024
6230320	30 8	8	28	12,1	17,5	9,0	0,028
6230400	30 9	9	28	13,5	17,5	9,0	0,027
6230590	30 10	10	28	14,7	17,5	9,0	0,028
6233850	30 11	11	28	16,0	17,5	9,0	0,030
6233930	30 12	12	28	17,2	18,3	9,0	0,033
6234070	30 13	13	28	18,5	17,5	9,0	0,032
6234150	30 14	14	29	19,7	18,4	11,0	0,038
6234230	30 15	15	30	21,0	19,7	12,5	0,044
6234310	30 16	16	30	22,2	21,0	12,5	0,049
6234580	30 17	17	30	23,5	22,3	12,5	0,057
6234660	30 18	18	30	24,7	23,0	12,5	0,062
6234740	30 19	19	30	26,0	23,7	12,5	0,068
6234820	30 20	20	31	27,2	24,5	12,5	0,078
6234900	30 21	21	31	28,5	25,8	13,5	0,086
6235040	30 22	22	32	29,7	26,3	14,5	0,092
2194783*	30 24	24	33	32,0	28,0	15,5	0,100


**30 (AF)**  
Dopsleutel 3/8"  
6-kant UD-profiel



10 3/8"

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend


Code	Nr.	AF	L	d1	d2	t	kg
6232100	30 1/4AF	1/4"	28	10,1	17,5	5,0	0,023
6232370	30 5/16AF	5/16"	28	12,1	17,5	9,0	0,025
6232450	30 11/32AF	11/32"	28	13,1	17,5	9,0	0,025
6232530	30 3/8AF	3/8"	28	14,1	17,5	9,0	0,026
2101025	30 7/16AF	7/16"	28	16,1	17,5	9,0	0,028
2101033	30 1/2AF	1/2"	28	18,1	19,2	9,0	0,028
2101041	30 9/16AF	9/16"	29	20,1	18,7	11,0	0,039
2101068	30 19/32AF	19/32"	30	21,0	19,7	12,5	0,044
2101076	30 5/8AF	5/8"	30	22,1	20,7	12,5	0,048
2101084	30 11/16AF	11/16"	30	24,0	22,7	12,5	0,060
2101092	30 3/4AF	3/4"	30	26,0	23,7	12,5	0,065
2101106	30 7/8AF	7/8"	32	30,0	26,5	14,5	0,120

**D 30 (MM)**  
 Dopsleutel 3/8"  
 12-kant UD-profiel

**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Uitvoering vlg.  
DIN 3124, ISO 2725-1
- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Handbediend

**\* niet genormeerd**

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
<b>1845705*</b>	D 30 6	6	28	9,7	17,5	5,0	0,020
<b>1845713</b>	D 30 7	7	28	11,0	17,5	5,0	0,024
<b>1845721</b>	D 30 8	8	28	12,1	17,5	9,0	0,026
<b>1845748</b>	D 30 9	9	28	13,5	17,5	9,0	0,027
<b>6229230</b>	D 30 10	10	28	14,7	17,5	9,0	0,028
<b>6230670</b>	D 30 11	11	28	16,0	17,5	9,0	0,030
<b>6230750</b>	D 30 12	12	28	17,2	18,3	9,0	0,032
<b>6230830</b>	D 30 13	13	28	18,5	17,5	9,0	0,031
<b>6230910</b>	D 30 14	14	29	19,7	18,4	11,0	0,037
<b>6231050</b>	D 30 15	15	30	21,0	19,7	12,5	0,040
<b>6231130</b>	D 30 16	16	30	22,2	21,0	12,5	0,049
<b>6231210</b>	D 30 17	17	30	23,5	22,3	12,5	0,054
<b>6231480</b>	D 30 18	18	30	24,7	23,0	12,5	0,062
<b>6231560</b>	D 30 19	19	30	26,0	23,7	12,5	0,064
<b>6231640</b>	D 30 20	20	31	27,2	24,5	12,5	0,074
<b>6231720</b>	D 30 21	21	31	28,5	25,8	13,5	0,083
<b>6231800</b>	D 30 22	22	32	29,7	26,3	14,5	0,087
<b>2194864*</b>	D 30 24	24	33	32,0	28,0	15,5	0,100

**D 30 (AF)**  
 Dopsleutel 3/8"  
 12-kant UD-profiel

**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
<b>2016613</b>	D 30 1/4AF	1/4"	28	10,1	17,5	5,0	0,050
<b>2101009</b>	D 30 9/32AF	9/32"	28	11,1	17,5	5,0	0,020
<b>1997122</b>	D 30 5/16AF	5/16"	28	12,1	17,5	5,0	0,020
<b>2101017</b>	D 30 11/32AF	11/32"	28	13,1	17,5	9,0	0,026
<b>1997130</b>	D 30 3/8AF	3/8"	28	14,1	17,5	9,0	0,010
<b>1997149</b>	D 30 13/32AF	13/32"	28	15,0	17,5	9,0	0,030
<b>6232610</b>	D 30 7/16AF	7/16"	28	16,1	17,5	9,0	0,027
<b>6232880</b>	D 30 1/2AF	1/2"	28	18,1	19,2	9,0	0,034
<b>6232960</b>	D 30 9/16AF	9/16"	29	20,1	18,7	11,0	0,036
<b>6233180</b>	D 30 19/32AF	19/32"	30	21,0	19,7	12,5	0,039
<b>6233260</b>	D 30 5/8AF	5/8"	30	22,1	20,7	12,5	0,044
<b>6233340</b>	D 30 11/16AF	11/16"	30	24,0	22,7	12,5	0,053
<b>6233420</b>	D 30 3/4AF	3/4"	30	26,0	23,7	12,5	0,061
<b>1997157</b>	D 30 25/32AF	25/32"	31	27,0	24,3	12,5	0,075
<b>1997165</b>	D 30 13/16AF	13/16"	31	28,0	25,3	12,5	0,080
<b>6232020</b>	D 30 7/8AF	7/8"	32	30,0	26,5	14,5	0,082
<b>1997173</b>	D 30 15/16AF	15/16"	33	31,9	28,0	15,5	0,110
<b>1983296</b>	D 30 1AF	1"	33	33,9	30,0	15,5	0,120

[WWW.GEDORE.COM](http://WWW.GEDORE.COM)


**D 30 L (MM)**

Dopsleutel 3/8"

12-kant UD-profiel, lang

10 3/8"

- > Uitvoering vlg.  
DIN 3124, ISO 2725-1
- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Handbediend



Code	Nr.	⚙️	L	d1	d2	t	⚖️
6258330	D 30 L 10	10	63,5	14,7	17,5	11,0	0,053
6258410	D 30 L 11	11	63,5	16,0	17,5	12,0	0,054
6258680	D 30 L 12	12	63,5	17,2	17,5	14,0	0,059
6258760	D 30 L 13	13	63,5	18,5	19,0	14,0	0,070
6258840	D 30 L 14	14	63,5	19,7	19,5	17,0	0,076
6258920	D 30 L 15	15	63,5	21,0	20,5	17,0	0,095
6259060	D 30 L 16	16	63,5	22,2	22,0	17,0	0,085
6259140	D 30 L 17	17	63,5	23,5	20,5	17,0	0,096
6259220	D 30 L 18	18	63,5	24,7	21,5	20,0	0,113
6259300	D 30 L 19	19	63,5	26,0	22,0	20,0	0,124
6259490	D 30 L 20	20	63,5	27,2	23,5	20,0	0,127
6259570	D 30 L 21	21	63,5	28,5	23,5	20,0	0,134
6259650	D 30 L 22	22	63,5	29,7	23,5	23,0	0,136


**D 30 L (AF)**

Dopsleutel 3/8"

12-kant UD-profiel, lang

10 3/8"

- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Handbediend




Code	Nr.	⚙️	L	d1	d2	t	⚖️
6259730	D 30 L 3/8AF	3/8"	63,5	14,1	17,5	11,0	0,051
6259810	D 30 L 7/16AF	7/16"	63,5	16,1	17,5	12,0	0,053
6260070	D 30 L 1/2AF	1/2"	63,5	18,1	19,0	14,0	0,065
6260150	D 30 L 9/16AF	9/16"	63,5	20,1	19,5	17,0	0,073
6260230	D 30 L 5/8AF	5/8"	63,5	22,1	22,0	17,0	0,092
6260310	D 30 L 11/16AF	11/16"	63,5	24,0	20,5	17,0	0,090
6260580	D 30 L 3/4AF	3/4"	63,5	26,0	22,0	20,0	0,109
6260660	D 30 L 13/16AF	13/16"	63,5	28,3	23,5	20,0	0,132
6260740	D 30 L 7/8AF	7/8"	63,5	30,0	23,5	23,0	0,134

**DG 30**

Dopsleutel met  
cardangewricht 3/8"  
12-kant UD-profiel

10 3/8"

- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Tbv handgebruik




Code	Nr.	⚙️	L	d1	d2	t	⚖️
6240630	DG 30 10	10	41,5	14,7	19,0	8,0	0,042
6241520	DG 30 13	13	42,5	18,5	19,0	9,0	0,050
6241790	DG 30 15	15	45,5	21,0	19,0	11,0	0,048
6242410	DG 30 18	18	46	24,7	19,0	12,5	0,063
6242680	DG 30 19	19	46,5	26,0	19,0	12,5	0,064

**TX 30**

Dopsleutel 3/8"  
tbv uitwendige TX  
schroeven

10 3/8"


- > Binnenaandrijfvierkant  
volgens DIN 3120 - C 10,  
ISO 1174, met kogel-  
vangsleuf
- > Handbediend



Code	Nr.	⚙️ mm	📏 M	⚙️ mm	L	d1	d2	t	⚖️
6250270	TX 30 E5	E5	M4	4,73	28	7,2	17,5	5,0	0,025
6250350	TX 30 E6	E6	M5	5,74	28	8,5	17,5	5,0	0,025
6250430	TX 30 E7	E7	M6	6,16	28	9,5	17,5	5,5	0,025
6250510	TX 30 E8	E8	M6 - M7	7,52	28	10,8	17,5	6,0	0,027
6250780	TX 30 E10	E10	M8	9,42	28	13,2	17,5	9,0	0,029
6250860	TX 30 E11	E11	-	10,08	28	13,8	17,5	9,0	0,030
6250940	TX 30 E12	E12	M10	11,17	28	15,2	17,5	9,0	0,032
6251080	TX 30 E14	E14	M12	12,9	28	16,8	17,5	9,0	0,035

**ITX 30**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv inwendige TX-  
schroeven


**10** **3/8"**

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

Code	Nr.			mm	L1	L2	d	
6246320	ITX 30 T20	T20	M4 - M5	3,86	49	17,0	17,5	0,050
6246830	ITX 30 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	49	17,0	17,5	0,051
6247210	ITX 30 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	49	17,0	17,5	0,051
6247560	ITX 30 T30	T30	M6 - M7	5,52	49	17,0	17,5	0,051
6247720	ITX 30 T40	T40	M7 - M8	6,65	49	17,0	17,5	0,052
6247800	ITX 30 T45	T45	M8 - M10	7,82	49	17,0	17,5	0,053
6247990	ITX 30 T50	T50	M10	8,83	49	17,0	19	0,070

**ITX 30 L**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv inwendige TX-  
schroeven, lang


**10** **3/8"**

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

Code	Nr.			mm	L1	L2	d	
1394177	ITX 30 LT20	T20	M4 - M5	3,86	94	62,0	17,5	0,070
1394185	ITX 30 LT25	T25	M4,5 - M5	4,43	94	62,0	17,5	0,070
1394193	ITX 30 LT27	T27	M4,5 - M6	4,99	94	62,0	17,5	0,070
1394207	ITX 30 LT30	T30	M6 - M7	5,52	94	62,0	17,5	0,071
1394215	ITX 30 LT40	T40	M6 - M7	5,52	94	62,0	17,5	0,070
1394223	ITX 30 LT45	T45	M8 - M10	7,82	94	62,0	17,5	0,071
1394231	ITX 30 LT50	T50	M10	8,83	94	62,0	19	0,099

**IS 30**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv sleufschroeven


**10** **3/8"**

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Code	Nr.		mm	mm	L1	L2	d	
6666100	IS 30 5,5X1		5,5	1,0	55	27,0	17,5	0,040
1640895	IS 30 6,5X1,2		6,5	1,2	55	27,0	17,5	0,039
6666290	IS 30 8X1,2		8,0	1,2	55	23,0	17,5	0,054
6666370	IS 30 10X1,6		10,0	1,6	55	23,0	19	0,072
1640909	IS 30 12X2		12,0	2,0	55	23,0	20,5	0,083

**IKS 30**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv kruiskopschroeven  
PH


**10** **3/8"**

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Code	Nr.		PH	L1	L2	d	
6666610	IKS 30 1		1	55	27,0	17,5	0,041
6666880	IKS 30 2		2	55	23,0	17,5	0,052
6666960	IKS 30 3		3	55	23,0	19	0,070

**IKS 30 PZD**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv kruiskopschroeven  
PZ


**10** **3/8"**

- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Code	Nr.		PZ	L1	L2	d	
1640968	IKS 30 PZD 1		1	55	27,0	17,5	0,040
1640976	IKS 30 PZD 2		2	55	23,0	17,5	0,051
1640984	IKS 30 PZD 3		3	55	23,0	19	0,069

**IN 30 (MM)**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv binnenzeskant-  
schroeven, lang

**10**  $\frac{3}{8}$ "


- > Uitvoering volgens DIN 7422
- > Binnenaandrijvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

\* niet genormeerd

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6241010	IN 30 4	4	47	19,0	17,5	0,038
6241280	IN 30 5	5	47	19,0	17,5	0,039
6241360	IN 30 6	6	47	19,0	17,5	0,041
1643037*	IN 30 7	7	47	19,0	17,5	0,041
6241440	IN 30 8	8	49	17,0	17,5	0,053
6242920	IN 30 10	10	49	17,0	19	0,073

**IN 30 (AF)**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv binnenzeskant-  
schroeven


**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Binnenaandrijvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

Code	Nr.	L1	L2	d	kg
2195208	IN 30 1/8AF	47	19,0	17,5	0,035
2195232	IN 30 5/32AF	47	19,0	17,5	0,040
2195267	IN 30 3/16AF	47	19,0	17,5	0,040
1193422	IN 30 1/4AF	47	19,0	17,5	0,049
1193431	IN 30 5/16AF	49	17,0	17,5	0,050
1193449	IN 30 3/8AF	49	17,0	19	0,050

**IN 30 L**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv binnenzeskant-  
schroeven, lang


**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Uitvoering volgens DIN 7422
- > Binnenaandrijvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1510118	IN 30 L 4	4	95	67,0	17,5	0,044
1394347	IN 30 L 5	5	95	67,0	17,5	0,048
1394355	IN 30 L 6	6	95	67,0	17,5	0,053
1394363	IN 30 L 7	7	95	67,0	17,5	0,058
1394371	IN 30 L 8	8	95	63,0	17,5	0,074
1394398	IN 30 L 10	10	95	63,0	17,5	0,105

**IN 30 LK**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"


**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Binnenaandrijvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1505718	IN 30 LK 4	4	132	104,0	17,5	0,048
1505726	IN 30 LK 5	5	132	104,0	17,5	0,054
1505742	IN 30 LK 6	6	132	104,0	17,5	0,061
1505750	IN 30 LK 8	8	132	102,0	17,5	0,091
1505769	IN 30 LK 10	10	134	102,0	19	0,130

**INX 30**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv binnentwaalfkant-  
schroeven XZN


**10**  $\frac{3}{8}$ "

- > Uitvoering volgens DIN 2324
- > Binnenaandrijvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Stift vlg. DIN 2325

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6242170	INX 30 5	M5	49	17,0	17,5	0,050
6242250	INX 30 6	M6	49	17,0	17,5	0,051
6242330	INX 30 8	M8	49	17,0	17,5	0,053
2194872	INX 30 10	M10	49	17,0	19	0,078

**INX 30 L**

Dopsleutel-schroeven-  
draaier 3/8"  
tbv binnentwaalfkant-  
schroeven XZN, lang

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 2324
- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Handbediend
- > Stift vlg. DIN 2325

Code	Nr.		L1	L2	d	
<b>1394312</b>	INX 30 L 6	M6	94	62,0	17,5	0,068
<b>1394320</b>	INX 30 L 8	M8	94	62,0	17,5	0,071
<b>1394339</b>	INX 30 L 10	M10	94	62,0	19	0,079

**30 JMU / D 30 JMU**

Dopsleutelset 3/8"  
16-delig

**10** **3/8"**

- > Met handbediende 6-kant UD-profiel (Nr. 30) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 30) dopsleutels
- > Met bedieningsgereedschap
- > Met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- > In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
<b>2682885</b>	30 JMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5	16	2,2
<b>2682893</b>	D 30 JMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5	16	2,3

**30 HMU / D 30 HMU**

Dopsleutelset 3/8"  
22-delig

**10** **3/8"**

- > Met handbediende 6-kant UD-profiel (Nr. 30) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 30) dopsleutels
- > Met bedieningsgereedschap
- > Sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- > Sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- > In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
<b>6238300</b>	30 HMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,0
<b>6235470</b>	30 HMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,0
<b>6240470</b>	D 30 HMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,1
<b>6239700</b>	D 30 HMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,1