

Sleutels

2 AR Verlengpijp



- > Voor opsteek-ringsleutel Nr. 2 A
- > Door de lange hefboom-arm zijn hoge krachten mogelijk

Code	Nr.	Binnen-Ø	Ø mm	l mm	kg
6048600	2 AR 0	19 mm	24-30	460	0,614
6048790	2 AR 1	22 mm	32-41	610	1,568
6048870	2 AR 2	25 mm	46-55	760	2,840
6048950	2 AR 3	30 mm	60-95	860	3,715

2 ATM Opsteek-ringsleutelset 19-delig



- > Zwaar ontwerp voor de hoogste aanhaalmomenten
- > Inclusief verlengpijpen Nr. 2 AR
- > Met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging; vanaf 65 12-kant ring
- > Incl. plaatstalen wandbord en hakensortiment


Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6049250	2 ATM	2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3 Plaatstalen wandbord met haakset	19	53

i DE SLAGVAARDIGE



- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- voor bijzonder zwaar werk
- speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm



306 (MM) / 306 (AF) Ringslagsleutel



- > Voor bijzonder zwaar werk
- > Speciale maten beschikbaar op aanvraag

* niet genormeerd


Code	Nr.	Ø mm	Ø AF	L	kg
1344331*	306 22	22		165	0,230
6475000*	306 24	24		160	0,262
6475190	306 27	27		180	0,328
6475270	306 30	30		190	0,393
6475350	306 32	32		195	0,428
6481670	306 34	34		195	0,401
6475430	306 36	36		205	0,674
6474460*	306 38	38		205	0,635
6475510	306 41	41		225	0,790
6475780	306 46	46		240	0,999
6475860	306 50	50		250	1,093
6475940	306 55	55		270	1,452
6476080	306 60	60		270	1,577
6476160	306 65	65		290	2,580
6476240	306 70	70		320	2,660

Code	Nr.	 mm	 AF	L	
6476320	306 75	75		325	3,010
6476400	306 80	80		345	3,515
6476590	306 85	85		360	3,895
6476670	306 90	90		400	6,370
6476750	306 95	95		400	6,285
6476830	306 100	100		400	5,820
6476910	306 105	105		435	8,660
6477050	306 110	110		435	8,440
6477130	306 115	115		435	8,160
6477210	306 120	120		480	9,855
6477480*	306 125	125		480	9,665
6477560	306 130	130		520	12,295
6477640	306 135	135		520	11,790
6474540	306 1.AF		1"	160	0,262
6474620	306 1.1/16AF		1.1/16"	180	0,325
6474700	306 1.1/8AF		1.1/8"	180	0,315
6474890	306 1.3/16AF		1.3/16"	190	0,389
6478530	306 1.5/16AF		1.5/16"	195	0,415
6478610	306 1.3/8AF		1.3/8"	195	0,409
6478880	306 1.7/16AF		1.7/16"	205	0,660
6478960	306 1.1/2AF		1.1/2"	205	0,641
6479180	306 1.5/8AF		1.5/8"	225	0,820
6479260	306 1.11/16AF		1.11/16"	225	0,766
6479340	306 1.3/4AF		1.3/4"	225	0,770
6479420	306 1.13/16AF		1.13/16"	240	0,982
6479500	306 1.7/8AF		1.7/8"	240	0,985
6479770	306 2.1/16AF		2.1/16"	250	1,079
6479850	306 2.1/8AF		2.1/8"	250	1,039
6479930	306 2.3/16AF		2.3/16"	270	1,431
6480000	306 2.1/4AF		2.1/4"	270	1,397
6480190	306 2.3/8AF		2.3/8"	270	1,616
6480350	306 2.9/16AF		2.9/16"	290	2,076
6480430	306 2.5/8AF		2.5/8"	290	2,035
6480510	306 2.3/4AF		2.3/4"	320	2,545
6480780	306 3.AF		3"	325	3,005

WWW.GEDORE.COM

Sleutels


306 G Ringslagsleutel gebogen



- > Voor bijzonder zwaar werk
- > Te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk vast of los te draaien bouten

Code	Nr.	Ø mm	L	kg	Code	Nr.	Ø mm	L	kg
1415875	306 G 27	27	270	1,098	1416308	306 G 60	60	380	5,690
1415913	306 G 30	30	270	1,080	1416332	306 G 65	65	380	5,490
1415972	306 G 32	32	270	1,061	1416405	306 G 70	70	406	7,455
1416014	306 G 36	36	310	2,010	1416456	306 G 75	75	406	7,165
1416057	306 G 41	41	310	1,842	1416480	306 G 80	80	406	6,970
1416111	306 G 46	46	340	2,950	1416537	306 G 85	85	459	10,630
1416197	306 G 50	50	360	4,410	1416553	306 G 90	90	459	10,480
1416227	306 G 55	55	360	4,155	1416588	306 G 95	95	459	9,830


133 Steekslagsleutel



- > Voor bijzonder zwaar werk
 - > Speciale maten beschikbaar op aanvraag
- * niet genormeerd**

Code	Nr.	Ø mm	L	kg	Code	Nr.	Ø mm	L	kg
6410570	133 27	27	181	0,385	6401230	133 75	75	390	5,110
6400260	133 30	30	188	0,451	6401310	133 80	80	406	6,020
6400340	133 32	32	196	0,552	6401580	133 85	85	406	5,770
6411030	133 34	34	196	0,559	6401660	133 90	90	456	8,905
6400420	133 36	36	211	0,709	6401740	133 95	95	456	8,985
6400500	133 41	41	227	1,000	6401820	133 100	100	500	13,315
6400690	133 46	46	256	1,258	6401900	133 105	105	500	13,220
6400770	133 50	50	281	1,609	6402040	133 110	110	500	13,045
6400850	133 55	55	310	2,131	6402120	133 115	115	525	17,660
6400930	133 60	60	321	2,484	6402200	133 120	120	525	17,610
6401070	133 65	65	351	3,340	6402390*	133 125	125	545	16,760
6401150	133 70	70	370	4,325	6402470	133 130	130	575	19,030

308 Enkele ringsleutel recht



- > Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen
 - > Speciale maten beschikbaar op aanvraag
- * niet genormeerd**

Code	Nr.	Ø mm	L	kg	Code	Nr.	Ø mm	L	kg
6481830*	308 36	36	295	0,473	6482210	308 55	55	442	1,626
6481910	308 41	41	330	0,717	6482480	308 60	60	475	1,792
6482050	308 46	46	365	0,925	6482560*	308 65	65	510	2,208
6482130	308 50	50	400	1,230					