


894 (MM) / (AF)

Machinesteeksleutel

enkel

metrisch (MM) / inch (AF)



> Bekstand 15°


* niet genormeerd

Code	Nr.	mm	"AF	L	kg	Code	Nr.	mm	"AF	L	kg
6573600	894 6	6		73	0,010	6577780	894 75	75		610	2,782
6573790	894 7	7		78	0,010	6577860	894 80	80		645	2,905
6573870	894 8	8		94	0,015	6577940	894 85	85		690	3,895
6573950	894 9	9		100	0,017	6578080*	894 90	90		690	3,720
6574090	894 10	10		106	0,022	6578160*	894 95	95		847	6,335
6574170	894 11	11		112	0,029	6578240*	894 100	100		847	6,125
6574250	894 12	12		124	0,035	6578320*	894 105	105		1.000	8,905
6574330	894 13	13		132	0,039	6578400*	894 110	110		1.000	8,650
6574410	894 14	14		140	0,044	6578590*	894 115	115		1.000	8,480
6574680	894 15	15		145	0,046	6578670*	894 120	120		1.000	8,260
6574760	894 16	16		155	0,056	6576030*	894 125	125		1.000	8,345
6574840	894 17	17		159	0,060	6576110*	894 130	130		1.000	8,230
6575220	894 18	18		165	0,067	6576460*	894 135	135		1.000	7,775
6575060	894 19	19		170	0,081	6579720	894 3/8AF	3/8"		100	0,014
6575300	894 22	22		193	0,113	6579990	894 7/16AF	7/16"		112	0,026
6575570	894 24	24		217	0,154	6580300	894 5/8AF	5/8"		155	0,053
6575650*	894 25	25		217	0,142	6580570	894 3/4AF	3/4"		170	0,074
6575810	894 27	27		239	0,199	6580730	894 13/16AF	13/16"		170	0,074
6576380	894 30	30		263	0,249	6580810	894 7/8AF	7/8"		193	0,106
6576540	894 32	32		275	0,374	6581030	894 15/16AF	15/16"		217	0,147
6575730	894 34	34		290	0,365	6581380	894 1.1/16AF	1.1/16"		239	0,186
6576700	894 36	36		305	0,392	6581460	894 1.1/8AF	1.1/8"		239	0,205
6576890*	894 38	38		305	0,406						
6576970	894 41	41		344	0,568						
6577000	894 46	46		380	0,704						
6577190	894 50	50		413	0,956						
6577270	894 55	55		459	1,125						
6577350	894 60	60		494	1,439						
6577430	894 65	65		528	1,686						
6577510	894 70	70		572	2,111						

60 CP

Schroef sleutel

verstelbaar, verchromd




> Zweeds model,
met links draaiende rol
> Bekstand 15°
> Met instelschaal

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	kg
6380990	60 CP 6	6	155	20	25/32	0,145
6381020	60 CP 8	8	205	25	1	0,270
6381100	60 CP 10	10	255	30	1.3/16	0,420
6381290	60 CP 12	12	305	36	1.7/16	0,785

60 P

Schroef sleutel



verstelbaar,
gefosfateerd

> Zweeds model,
met links draaiende rol
> Bekstand 15°
> Met instelschaal

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	kg
6380560	60 P 6	6	155	20	25/32	0,145
6380640	60 P 8	8	205	25	1	0,295
6380720	60 P 10	10	255	30	1.3/16	0,430
6380800	60 P 12	12	305	36	1.7/16	0,705

62 P

Schroef sleutel
verstelbaar,
gefosfateerd




- > Zweeds model, met links draaiende rol
- > Robuust industriemodel
- > Maten 15" - 18" = ISO 6787, bekstand 15°
- > Maat 24" = ISO 6787, bekstand 22,5°

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	
6368430	62 P 15	15	380	43	1.11/16	1,060
6368510	62 P 18	18	455	53	2.1/16	1,715
6360880	62 P 24	24	610	63	2.1/2	3,555

60 S

Schroef sleutel
verstelbaar



- > Zweeds model, met links draaiende rol
- > Bekstand 15°
- > Met instelschaal
- > JP met 2C-greep

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	
2668815	60 S 6 P	6	153	20	0,160
1966294	60 S-8 P	8	206,5	25	0,340
2171023	60 S 10 P	10	254,5	30	0,251
2668823	60 S 6 JP	6	153	20	0,180
1966308	60 S-8 JP	8	206,5	25	0,360
2171015	60 S 10 JP	10	254,5	30	0,500
2668831	60 S 6 C	6	153	20	0,180
2668882	60 S 12 JP	12	305	36	0,860
2668890	60 S 12 C	12	305	36	0,780
1966316	60 S 8 C	8	206,5	25	0,340
2171007	60 S 10 JC	10	254,5	30	0,500
2170973	60 S 10 C	10	254,5	30	0,480
2668858	60 S 6 JC	6	153	20	0,180
1966324	60 S 8 JC	8	206,5	25	0,360
2668904	60 S 12 JC	12	305	36	0,860

NO. 2 A

De Krachtige




- zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchromd
- speciale maten op aanvraag leverbaar
- optioneel toebehoren: Nr. 2 AR opsteekpijp voor verlenging van de hefboomarm



No. 2 A + 2 AR

2 A

Opsteek-ringsleutels
gebogen



- > Zwaar ontwerp voor de hoogste draaimomenten
- > Speciale maten beschikbaar op aanvraag
- > Apart bestellen: verlengpijp Nr. 2 AR

Code	Nr.	mm	L		Code	Nr.	mm	L	
6033840	2 A 24	24	180	0,389	6034650	2 A 55	55	300	1,492
6033920	2 A 27	27	190	0,430	6034730	2 A 60	60	345	2,283
6034060	2 A 30	30	200	0,514	6034810	2 A 65	65	355	2,535
6034140	2 A 32	32	235	0,732	6035030	2 A 70	70	365	2,736
6030150	2 A 34	34	235	0,748	6035110	2 A 75	75	375	2,982
6034220	2 A 36	36	245	0,796	6035380	2 A 80	80	385	3,770
6034300	2 A 41	41	265	0,934	6035460	2 A 85	85	385	3,605
6034490	2 A 46	46	280	1,220	6035540	2 A 90	90	410	4,850
6034570	2 A 50	50	290	1,388	6035620	2 A 95	95	410	4,540