

KB 3764

Slag-verloopstuk
1.1/2" - 2.1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

> Met aandrijfvierkant
volgens DIN 3121,
ISO 1174, vorm F en H



| Code | Nr. | □" | □mm | ■" | ■mm | ↳mm↳ | |
|----------------|---------|--------|------|--------|-----|------|-----|
| 1531220 | KB 3764 | 1.1/2" | 40,0 | 2.1/2" | 63 | 93 | 3,6 |

KB 3770

Borgring tbv
slagmoerdopsleutels
1.1/2"



| Code | Nr. | Omschrijving | ∅ | |
|----------------|---------|------------------|------|-------|
| 6676760 | KB 3770 | Borgring ∅ 75 mm | 75,0 | 0,026 |

KB 3775

Borgstift tbv
slagmoerdopsleutels
1.1/2"




| Code | Nr. | Omschrijving | ∅ | ↳mm↳ | |
|----------------|---------|------------------|-----|------|-------|
| 6676840 | KB 3775 | Borgstift ∅ 6 mm | 6,0 | 75 | 0,017 |

K 64

Slagmoerdopsleutel
2.1/2"
6-kant

> Uitvoering volgens
DIN 3129, ISO 2725-2
> Machinebediening
> Binnenaandrijfvierkant
volgens DIN 3121 - H 63,
ISO 1174



| Code | Nr. | ∅mm | L | d1 | d2 | t | Aanbevolen toebehoren | |
|----------------|----------|-----|-------|-------|-------|------|-----------------------|--------|
| 6371300 | K 64 75 | 75 | 140,0 | 110,0 | 127,0 | 46,0 | KB 6470, KB 6475 | 7,350 |
| 6371490 | K 64 80 | 80 | 140,0 | 116,0 | 127,0 | 50,0 | KB 6470, KB 6475 | 7,015 |
| 6371570 | K 64 85 | 85 | 140,0 | 124,0 | 127,0 | 50,0 | KB 6470, KB 6475 | 7,295 |
| 6371650 | K 64 90 | 90 | 145,0 | 130,0 | 127,0 | 55,0 | KB 6470, KB 6475 | 7,955 |
| 6371730 | K 64 95 | 95 | 145,0 | 136,0 | 127,0 | 55,0 | KB 6470, KB 6475 | 8,120 |
| 6371810 | K 64 100 | 100 | 150,0 | 140,0 | 127,0 | 58,0 | KB 6470, KB 6475 | 8,905 |
| 6372030 | K 64 105 | 105 | 155,0 | 148,0 | 127,0 | 58,0 | KB 6470, KB 6475 | 9,145 |
| 6372110 | K 64 110 | 110 | 160,0 | 154,0 | 127,0 | 64,0 | KB 6470, KB 6475 | 11,000 |
| 6372380 | K 64 115 | 115 | 165,0 | 160,0 | 127,0 | 67,0 | KB 6470, KB 6475 | 11,130 |
| 6372460 | K 64 120 | 120 | 170,0 | 167,0 | 127,0 | 70,0 | KB 6470, KB 6475 | 12,030 |

KB 6437

Verloopstuk
2.1/2" - 1.1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

> Met aandrijfvierkant
volgens DIN 3121,
ISO 1174, vorm F en H



| Code | Nr. | □" | □mm | ■" | ■mm | ↳mm↳ | |
|----------------|---------|--------|------|--------|-----|------|------|
| 6699700 | KB 6437 | 2.1/2" | 63,0 | 1.1/2" | 40 | 138 | 7,09 |

KB 6470
Borgring tbv
slagmoerdopsleutels
2.1/2"




| Code | Nr. | Omschrijving | Ø | |
|---------|---------|-------------------|-------|------|
| 6699890 | KB 6470 | Borgring Ø 114 mm | 114,0 | 0,04 |

KB 6475
Borgstift tbv
slagmoerdopsleutels
2.1/2"



| Code | Nr. | Omschrijving | Ø | l mm | |
|---------|---------|------------------|-----|------|-------|
| 6699970 | KB 6475 | Borgstift Ø 8 mm | 8,0 | 110 | 0,043 |

K 1900
Slagschroevendraaier
1/2"



- > Bijzonder geschikt voor het losdraaien van de schroeven door middel van hamerslagen
- > Links- en rechtsom instelbaar
- > 1/2"-aandrijfvierkant tbv slagmoerdopsleutels

| Code | Nr. | mm | " | L | d | |
|---------|--------|------|------|-----|------|-------|
| 6654440 | K 1900 | 12,5 | 1/2" | 123 | 34,0 | 0,579 |

K 1900-018
Slagschroevendraaierset
1/2"
18-delig



- 12,5** **1/2"** **8** **5/16"**
- > Met dopsleutel-schroevendraaiers tbv de meest gangbare zaagsnede-, kruis-, en binnenzeskant-koppen
 - > Met slagschroevendraaier geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer, links- en rechtsom instelbaar
 - > In kunststof box

| Code | Nr. | Inhoud | -delig | |
|---------|------------|---|--------|-------|
| 6654600 | K 1900-018 | 880 5,5 6,5 8 12 885 4 5 6 8 10 890 2 3 4 887 TX T27 T30 T40 T45 KB 819 K 1900 | 18 | 1,249 |

WWW.GEDORE.COM