

KB 1990Slag-verlengstuk 1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

- > Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6655250	KB 1990-5	1/2"	12,5	125	0,256
6650100	KB 1990-10	1/2"	12,5	250	0,461

KB 1995Slag-cardangewricht 1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

- > Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H


Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6655410	KB 1995	1/2"	12,5	1/2"	12,5	62	0,202

KB 1970Borgring tbv
slagmoerdopsleutels
1/2"

Code	Nr.	Omschrijving	∅	⚖
6654790	KB 1970 10-14	Borgring ∅ 19 mm voor 10-14 mm	19,0	0,002
6654870	KB 1970 15-27	Borgring ∅ 24 mm voor 15-32 mm	24,0	0,002

KB 1975Borgstift tbv
slagmoerdopsleutels
1/2"

Code	Nr.	Omschrijving	∅	↳ mm	⚖
6654950	KB 1975 10-14	Borgstift ∅ 3 mm voor 10-14 mm	3,0	20	0,002
6655090	KB 1975 15-27	Borgstift ∅ 3 mm voor 15-32 mm	3,0	25	0,002


K 32 SSlagmoerdopsleutel 3/4"
met Impact-Fix borging
6-kant UD-profiel

- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinebediening
- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- > Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	∅ mm	L	d1	d2	t	⚖
2734060	K 32 S 17	17	45,0	31,1	44,0	7,0	0,40
2734079	K 32 S 18	18	45,0	32,4	44,0	8,4	0,42
2734095	K 32 S 19	19	45,0	33,6	44,0	8,4	0,40
2734176	K 32 S 22	22	46,0	37,4	44,0	9,8	0,40
2734184	K 32 S 24	24	46,0	38,9	44,0	11,2	0,34
2734206	K 32 S 27	27	48,0	43,6	44,0	12,6	0,40
2734214	K 32 S 30	30	52,0	47,4	44,0	14,0	0,40
2734230	K 32 S 32	32	52,0	49,9	44,0	15,4	0,40
2734257	K 32 S 33	33	54,0	51,0	44,0	15,4	0,40
2734265	K 32 S 34	34	54,0	52,4	44,0	15,4	0,40
2734273	K 32 S 36	36	56,0	54,9	44,0	16,8	0,50
2734281	K 32 S 38	38	59,0	57,0	44,0	16,8	0,50
2734303	K 32 S 41	41	59,0	61,1	44,0	18,9	0,56

K 32 SL

Slagmoerdopsleutel 3/4"
met Impact-Fix borging
6-kant UD-profiel,
lange vorm




- > Machinebediening
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- > Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
2734311	K 32 SL 17	17	90,0	31,1	44,0	7,0	0,56
2734338	K 32 SL 19	19	90,0	32,4	44,0	8,4	0,60
2734346	K 32 SL 21	21	90,0	36,1	44,0	9,8	0,60
2734354	K 32 SL 22	22	90,0	37,4	44,0	9,8	0,62
2734362	K 32 SL 24	24	90,0	39,9	44,0	11,2	0,62
2734370	K 32 SL 27	27	90,0	43,5	44,0	12,6	0,60
2734389	K 32 SL 30	30	90,0	47,4	44,0	14,0	0,60
2734397	K 32 SL 32	32	90,0	49,9	44,0	15,4	0,70
2734400	K 32 SL 33	33	90,0	51,0	44,0	15,4	0,80
2734419	K 32 SL 34	34	90,0	52,4	44,0	15,4	0,80
2734427	K 32 SL 36	36	90,0	54,9	44,0	16,8	0,80
2734435	K 32 SL 41	41	90,0	61,1	44,0	18,9	0,98

K 32 (MM)

Slagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant




- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinebediening
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3120 - H 20, ISO 1174

* niet genormeerd

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6282040	K 32 17	17	51,0	29,0	44,0	8,0	KB 3270, KB 3275	0,300
6289990	K 32 18	18	51,0	31,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,300
6282120	K 32 19	19	51,0	32,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,293
6282200	K 32 22	22	51,0	37,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,345
6282390	K 32 24	24	52,0	39,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,339
6282470	K 32 27	27	54,0	43,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,339
6282550	K 32 30	30	54,0	46,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,352
6282630	K 32 32	32	56,0	49,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,407
6283010*	K 32 33	33	56,0	50,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,430
6281580	K 32 34	34	56,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,475
6282710	K 32 36	36	56,0	54,0	44,0	20,0	KB 3270, KB 3275	0,530
6281740*	K 32 38	38	58,0	56,0	44,0	21,0	KB 3270, KB 3275	0,481
6282980	K 32 41	41	58,0	59,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,500

K 32 (AF)

Slagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant




- > Machinebediening
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	AF	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6285300	K 32 13/16AF	13/16"	51,0	35,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,349
6284410	K 32 7/8AF	7/8"	51,0	37,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,354
6284680	K 32 15/16AF	15/16"	52,0	39,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,342
6285490	K 32 1AF	1"	52,0	41,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,340
6285650	K 32 1.1/16AF	1.1/16"	54,0	43,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,347
6284760	K 32 1.1/8AF	1.1/8"	54,0	45,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,367
6284840	K 32 1.1/4AF	1.1/4"	56,0	49,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,418
6284920	K 32 1.5/16AF	1.5/16"	56,0	50,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,417
6285730	K 32 1.3/8AF	1.3/8"	56,0	53,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,452
6285060	K 32 1.7/16AF	1.7/16"	56,0	54,0	44,0	20,0	KB 3270, KB 3275	0,439
6285140	K 32 1.1/2AF	1.1/2"	58,0	56,0	44,0	21,0	KB 3270, KB 3275	0,480
6285810	K 32 1.5/8AF	1.5/8"	58,0	60,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,497
6286030	K 32 1.11/16AF	1.11/16"	64,0	62,0	44,0	24,0	KB 3270, KB 3275	0,674
6286110	K 32 1.3/4AF	1.3/4"	64,0	64,0	44,0	25,0	KB 3270, KB 3275	0,639
6286380	K 32 1.7/8AF	1.7/8"	67,0	68,0	54,0	27,0	KB 3270, KB 3275	0,873
6286460	K 32 2AF	2"	67,0	72,0	54,0	27,0	KB 3270, KB 3275	0,995

K 32 L

Slagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant, lange uitvoering




- > Machinebediening
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	Ø mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6283600	K 32L 17	17	90,0	29,0	44,0	9,0	KB 3270, KB 3275	0,727
6283790	K 32L 19	19	90,0	32,0	44,0	9,5	KB 3270, KB 3275	0,720
6286700	K 32L 21	21	90,0	35,0	44,0	11,0	KB 3270, KB 3275	0,757
6283870	K 32L 22	22	90,0	38,0	44,0	11,0	KB 3270, KB 3275	0,739
6283950	K 32L 24	24	90,0	40,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,706
6284090	K 32L 27	27	90,0	41,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,655
6284170	K 32L 30	30	90,0	44,0	44,0	16,5	KB 3270, KB 3275	0,644
6284250	K 32L 32	32	90,0	49,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,728
6286540	K 32L 33	33	90,0	49,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,709
6281660	K 32L 34	34	90,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,858
6284330	K 32L 36	36	90,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,826
6286890	K 32 L 41	41	90,0	57,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,811

IN K 32

Slagmoer-dopsleutel-schroevendraaier 3/4"
tbv binnenzeskant-schroeven



- > Machinaal bediend
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	Ø mm	L1	L2	d	Aanbevolen toebehoren	kg
1956477	IN K 32 14	14	65	17,0	38,0	KB 3270, KB 3275	0,440
1956485	IN K 32 17	17	65	19,0	38,0	KB 3270, KB 3275	0,495
1956493	IN K 32 19	19	65	21,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,530
1956507	IN K 32 22	22	65	24,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,590
1956515	IN K 32 24	24	65	26,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,630
1956523	IN K 32 27	27	65	28,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,695

KB 3219

Slag-verloopstuk
3/4" - 1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

- > Met aandrijfviervkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▷	kg
6675280	KB 3219	3/4"	20,0	1/2"	12,5	65	0,351

KB 3221

Slag-verloopstuk
3/4" - 1"
tbv slagmoerdopsleutels

- > Met aandrijfviervkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▷	kg
6671530	KB 3221	3/4"	20,0	1"	25	65	0,445

KB 3290

Slag-verlengstuk 3/4" tbv slagmoerdopsleutels

> Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
6675600	KB 3290-8	3/4"	20	205	0,957
6675790	KB 3290-12	3/4"	20	300	1,328
6675870	KB 3290-16	3/4"	20	400	1,759

KB 3295

Slag-cardangewricht 3/4" tbv slagmoerdopsleutels

> Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
6676090	KB 3295	3/4"	20,0	3/4"	20	94	0,623

KB 3270

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 3/4"



Code	Nr.	Omschrijving	∅	⚖
6675360	KB 3270	Borgring ∅ 36 mm	36,0	0,004

KB 3275

Borgstift tbv slagmoerdopsleutel 3/4"




Code	Nr.	Omschrijving	∅	↳ mm	⚖
6675440	KB 3275	Borgstift ∅ 4 mm	4,0	35	0,004

K 21 S

Slagmoerdopsleutel 1" met Impact-Fix borging 6-kant UD-profiel



> Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
 > Machinebediening
 > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
 > Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn



Code	Nr.	∅ mm	L	d1	d2	t	⚖
2734443	K 21 S 22	22	55,0	40,4	54,0	9,8	0,60
2734451	K 21 S 24	24	55,0	42,9	54,0	11,2	0,60
2734478	K 21 S 27	27	55,0	46,7	54,0	12,6	0,60
2734486	K 21 S 30	30	57,0	50,4	54,0	14,0	0,60
2734494	K 21 S 32	32	57,0	52,9	54,0	15,4	0,60
2734508	K 21 S 33	33	57,0	54,0	54,0	15,4	0,60
2734516	K 21 S 34	34	57,0	55,4	54,0	15,4	0,60
2734524	K 21 S 36	36	60,0	57,9	54,0	16,8	0,68
2734540	K 21 S 38	38	64,0	60,4	54,0	16,8	0,70
2734559	K 21 S 41	41	64,0	64,2	54,0	18,9	0,70
2734567	K 21 S 42	42	64,0	65,4	54,0	18,6	0,70
2734575	K 21 S 46	46	69,0	70,4	54,0	21,0	0,70
2734583	K 21 S 50	50	72,0	75,4	54,0	23,1	0,80
2734591	K 21 S 55	55	76,0	81,7	54,0	25,2	0,80
2734605	K 21 S 60	60	82,0	87,9	54,0	27,3	0,80
2734613	K 21 S 65	65	85,0	94,2	54,0	29,4	0,90
2734621	K 21 S 70	70	88,0	100,4	54,0	31,5	0,90
2734648	K 21 S 75	75	92,0	106,0	54,0	33,6	0,90
2734656	K 21 S 80	80	97,0	113,0	54,0	36,4	1,00