

2194
Doorsteekvierkant 1"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■"	■mm	-mm-	⚖️
6180710	2194	1"	25	67,5	0,321


2132
Verloopstuk 1" - 3/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	-mm-	⚖️
6180040	2132	1"	25,0	3/4"	20	75	0,504

31 KR
Slijpratel met inzetring
12-kant UD-profiel of 12-kant




- > Slijpratel (Nr. 31 K) met verwisselbare inzetringen (Nr. 31 R)
- > Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
- > Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteekpijp

- > Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slijp-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Code	Nr.	○	L	L"	h	b	⚖️
6254850	31 KR 12-24	24	305	12	18,5	44,6	0,497
6255150	31 KR 12-27	27	305	12	18,5	44,6	0,474
6255230	31 KR 12-28	28	305	12	18,5	44,6	0,466
6255580	31 KR 16-30	30	19,5	16	19,5	51,6	0,709
6255740	31 KR 16-32	32	400	16	19,5	51,6	0,684
6256120	31 KR 20-36	36	500	20	21,5	63,6	1,162
6256470	31 KR 20-41	41	500	20	21,5	63,6	1,098
6256550	31 KR 25-46	46	635	25	31,5	78,1	2,302
6256630	31 KR 25-50	50	635	25	31,5	78,1	2,213
6256710	31 KR 30-55	55	760	30	33,5	92,0	3,011
6256980	31 KR 30-60	60	760	30	33,5	92,0	2,879
6257010	31 KR 35-65	65	940	35	36,5	105,0	7,204
6257440	31 KR 40-80	80	960	40	39,5	118,0	7,392

31 K
Slijpratel zonder ring



- > Slijpratel tbv inzetringen Nr. 31 R en Nr. 31 VR
- > Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	○	L	L"	Kop-Ø	⚖️
6243300	31 K 12	24-28	305	12	40	0,406
6243490	31 K 16	30-32	400	16	46	0,600
6243570	31 K 20	34-41	500	20	57	0,961
6243650	31 K 25	46-50	635	25	70	1,880
6243730	31 K 30	55-60	760	30	82	2,435
6243810	31 K 35	65-70	940	35	96	6,305
6244030	31 K 40	75-80	960	40	108	6,480

31 R

Inzetting tbv slijpratels
12-kant UD-profiel of
12-kant




> Vanadium staal 31CrV3,
mangaan-gefosfateerd

Code	Nr.	⊙	∅		
6245270	31 R 10	10	19,7	6	0,018
6245510	31 R 13	13	19,7	6	0,011
6245780	31 R 14	14	27,6	8	0,047
6245860	31 R 15	15	27,6	8	0,044
6246160	31 R 18	18	33,6	10	0,075
6246400	31 R 21	21	33,6	10	0,059
6246750	31 R 24	24	39,6	12	0,091
6246910	31 R 26	26	39,6	12	0,076
6247050	31 R 27	27	39,6	12	0,069
6247130	31 R 28	28	39,6	12	0,061
6247480	31 R 30	30	45,6	16	0,109
6247640	31 R 32	32	45,6	16	0,084
6248020	31 R 36	36	56,6	20	0,201
6248370	31 R 41	41	56,6	20	0,137
6248450	31 R 46	46	70,0	25	0,422
6248530	31 R 50	50	70,0	25	0,333
6248610	31 R 55	55	82,0	30	0,576
6248880	31 R 60	60	82,0	30	0,444
6248960	31 R 65	65	96,0	35	0,899
6249180	31 R 70	70	96,0	35	0,718
6249260	31 R 75	75	108,0	40	1,163
6249340	31 R 80	80	108,0	40	0,912

29

Werfpunratel
12-kant



> Omschakelbare ratel
met 2 sleutelmaten,
12-kant en centreerpunt
> Bijzonder geschikt voor
de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	⊙	L	h	b	
1648934	29 17X19	17 x 19	315	49	42,0	0,463
1382853	29 19X22	19 x 22	315	49,5	42,0	0,448
1648926	29 19X24	19 x 24	365	56	51,5	0,757
6262790	29 24X30	24 x 30	402	63	61,0	1,378
6262950	29 27X32	27 x 32	402	63	61,0	1,278
6263170	29 36X41	36 x 41	495	74	76,0	1,377

41 - 41 B

Omschakelbare ratel



> Met vast ingebouwde
12-kant UD-profiel ring

Code	Nr.	⊙	∠°	mm	mm	
6339170	41 30	30	11,25	27,9	620	2,365
6339250	41 32	32	11,25	27,9	620	2,330
6338360	41 B 36	36	15	43	910	5,025
6338440	41 B 41	41	15	43	910	4,895
6338520	41 B 46	46	15	43	910	4,725

41 V - 41 BV

Omschakelbare ratel



> Met vast ingebouwde
4-kant-ring
> Bijzonder geschikt voor
de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	⊙	∠°	mm	mm	
6339410	41 V 19	19	11,25	27,9	620	2,475
6339680	41 V 22	22	11,25	27,9	620	2,450
6339760	41 V 24	24	11,25	27,9	620	2,420
6339840	41 V 27	27	11,25	27,9	620	2,385
6338600	41 BV 30	30	15	43	910	5,115
6339330	41 BV 32	32	15	43	910	5,075
6339920	41 BV 36	36	15	43	910	4,970