


Tangen


8120 Buigtang getand



- > Met lange bekken, grijpvlakken getand
- > Om vast te grijpen en te buigen

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	
6715170	8120-160 JC	160	51	16,5	3,4	9,0	0,170
6710370	8120-160 TL	160	51	16,5	3,4	9,0	0,133


8122 Rondbektang getand



- > Met lange bekken, grijpvlakken getand
- > Om te grijpen en te buigen

Code	Nr.	L	L3	W3	D1	T1	
6716810	8122-160 JC	160	48	16,5	2,5	8,7	0,150
6710530	8122-160 TL	160	48	16,5	2,5	8,7	0,114

8132 Telefoontang met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering




- > Platte ronde, lange bekken, rechte grijpoppervlakken, getand
- > Tbv vasthoud-, grijp-, buig- en snijwerk
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	
6718860	8132-140 JC	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	0,125
6710610	8132-140 TL	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	0,104
6719240	8132-160 JC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,166
6710880	8132-160 TL	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,129
6719670	8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225
6710960	8132-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,186


WWW.GEDORE.COM

8132 AB

Telefoontang
met snijvlakken, getand,
gebogen uitvoering



- > Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- > Punt 45° gebogen
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	
6720920	8132 AB-160 JC	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,163
6711180	8132 AB-160 TL	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,125
6721300	8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225
6711260	8132 AB-200 TL	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,190

TELEFOONTANG

**1**

Grijpvlak met vertanding voor het stevig vasthouden

2Strippen van draden van de afmetingen
0,5/1,5/2,5 mm²**3**Knippen van geïsoleerde vlakstekkers 1,0-2,5 mm²**4**


Snijvlakken inductief gehard (62-64 HRC)

5Krimpen van kabelschoentjes 0,5-2,5 mm²**8133**

Telefoontang
met snijvlakken,
vertand, rechte
uitvoering



- > Vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
- > Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- > Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	l=mm=	
6722110	8133-180 JC	180	0,18
1997394	8133-180 TL	180	0,16
2676079	8133-200 JC	200	0,20

Tangen

8136

Telefoontang
zonder snijvlakken,
rechte uitvoering



- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > Zonder snijvlakken, half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- > Om vast te houden, te grijpen en te buigen
- > Met fijne punt


Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	
6722700	8136-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,241
6722890	8136-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,201

8136 AB

Telefoontang
zonder snijvlakken,
gebogen uitvoering



- > Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- > Met de 45° gebogen punten kan om de hoek worden gegrepen
- > Met fijne punt




Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	
6722970	8136 AB-200 JC	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	0,239
6723000	8136 AB-200 TL	200	70	18,5	3,7	10,0	2,8	0,201

8137

Telefoontang
zonder snijvlakken,
gebogen uitvoering



- > Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- > Met fijne punt
- > Gebogen bekken maken het vasthouden en grijpen in moeilijk toegankelijke plekken mogelijk




Code	Nr.	L	L3	W3	T1	T2	
6723190	8137-200 JC	200	74	18,5	9,5	2,8	0,231

8138

Telefoontang
zonder snijvlakken,
30° gebogen



- > 30° gebogen half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand met fijne punt
- > Voor bougiestekkers en alle soorten slangen (bijv. koelsslangen)



Code	Nr.	L	L3	W3	T1	T2	
6723350	8138-200 JC	200	68	18,5	9,5	2,8	0,234