

### 2098 T

T-sleutel met handgreep 1/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Met bit-adaptor Nr. 620 ook geschikt voor 1/4" bits
- > Speciaal geschikt voor diepliggende schroeven

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
1939998	2098 T	1/4"	6,3	300	0,15

### 2098

Handgreep 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6171480	2098	1/4"	6,3	140	0,07

### 2087

Schuifgreep 1/4"




- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6170160	2087	1/4"	6,3	115	0,039

### 2099

Telescoop verlenging 1/4" magnetisch



- > Met 1/4" binnenaandrijfvierkant en 1/4" binnenzeskantopname
- > Automatische vergrendeling
- > Verstelbaar in stappen van 10 mm van 192-296 mm

Code	Nr.	○"	○ mm	■"	■ mm	↳ mm	⚖
1888455	2099	1/4"	6,3	1/4"	6,3	195	0,205

### 2090

Verlengstuk 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6170320	2090-2	1/4"	6,3	55	0,025
6170400	2090-4	1/4"	6,3	97	0,041
6171210	2090-6	1/4"	6,3	148	0,061
6173340	2090-12	1/4"	6,3	305	0,124

### 2088

Flexibel verlengstuk 1/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖
6170240	2088	1/4"	6,3	150	0,046

**2090 A**Verlengstuk 1/4"  
met kogel-vergrendeling

- > Makkelijker toegang bij diep zittende bouten
- > Met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
1932284	2090 A-2	1/4"	6,3	55	0,030
1932292	2090 A-4	1/4"	6,3	97	0,050

**2090 KR**

Cardan-verlengstuk 1/4"



- > Met kogelkop
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Maakt werken onder hoek tot 15° mogelijk

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
1812564	2090 KR-2	1/4"	6,3	55	0,024
1812572	2090 KR-4	1/4"	6,3	97	0,045
6121030	2090 KR-6	1/4"	6,3	148	0,060

**2095**

Cardangewricht 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
6170910	2095	1/4"	6,3	1/4"	6,3	38	0,026

**2094**

Doorsteekvierkant 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
6170830	2094	1/4"	6,3	19,8	0,006

**2030**Verloopstuk  
1/4" naar 3/8"

1/4" 6,3 mm 3/8" 10 mm

**6,3 1/4"**

- > Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
6170080	2030	1/4"	6,3	3/8"	10	26	0,02

**S 2032-05**Adapterset 1/4" - 3/4"  
5-delig

- > Met verloopstukken van 1/4" tot 3/4"
- > Naar kleiner vierkant: 1930 en 3020
- > Naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932
- > Let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlg. DIN 3123, ISO 3316

Code	Nr.	Inhoud	-delig	⚖
1729071	S 2032-05	Verloopstuk 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Verloopstuk 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Verloopstuk 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Verloopstuk 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Verloopstuk 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	5	0,34

## SL 2013

Dopsleutelrail,  
magnetisch 1/4"  
leeg**6.3** **1/4"**

- > Tbv 13 dopsleutels 1/4" (nominale maat 6,3 mm)
- > 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz.
- > Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- > Levering zonder dopsleutels

Code	Nr.	l mm	mm	kg
1761080	SL 2013	380	33	0,355

## 3093 U-20

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
  - > Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
  - > Terughaalhoek 6°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6	200	29,7	0,292

## 3093 U-10

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
  - > Met drukknop-ontgrendeling
  - > Terughaalhoek 11,25°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11	200	30,2	0,254

## 3093 U-3

Omschakelbare ratel 3/8"

**10** **3/8"**

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
  - > Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
  - > Terughaalhoek 5°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5	200	33,5	0,244

## 3093 GU-3

Omschakelbare ratel met kniegewricht 3/8"

**10** **3/8"**

- > 180° zwenkbaar, met kniegewrichtblokkering
  - > Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
  - > Terughaalhoek 5°
- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	l mm	mm	kg
6237170	3093 GU-3	3/8"	10	5	282	33,5	0,525