

Tangen


8250-225 TL Combinatietang POWER



- > Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	
6708040	8250-225 TL	225	42,2	27,7	6,5	13,0	0,351


8313 Zijsnijtang tbv kunststof



- > Met vlak geslepen snijvlakken voor het glad afknippen van kunststof delen
- > Zelfopenend door drukveer
- > Alleen voor kunststof

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	
6745910	8313-125 TL	125	16	17,0	8,5	0,116
6746050	8313-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	0,131
6746130	8313-160 TL	160	19	22,0	10,0	0,184


8314 Zijsnijtang Zweeds model



- > Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- > Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	
6742300	8314-125 JC	125	16	17,0	8,5	1,6	0,146
6740870	8314-125 TL	125	16	17,0	8,5	1,6	0,107
6742730	8314-140 JC	140	18	18,5	9,5	1,6	0,176
6740950	8314-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	1,6	0,129
6743380	8314-160 JC	160	19	22,0	10,0	1,6	0,230
6741090	8314-160 TL	160	19	22,0	10,0	1,6	0,173

8315 Zijsnij- en striptang



- > Dubbele functie: snijden en strippen
- > Stripgaten tbv één en meeraderige kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm ²	
1396722	8315-160 JC	160	19	22,0	10,0	1,5 / 2,5	0,235

i ZIJSNIJTANG POWER




1

Inductief geharde snijvlakken (63 - 65 HRC) zorgen langdurig voor een gelijkblijvende snijcapaciteit

2

Hoogste snijcapaciteit bij lagere krachtsinspanning door optimaal samenspel van snijvlakkeometrie, excentrische klinknagelpositie en ergonomisch greepdesign.


8314
Zijnsnijtang power
Zweeds model



- > Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld
- > Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- > Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	
2910934	8314-180 JC	180	25	26,0	11,0	1,6	0,300
2910926	8314-180 TL	180	25	26,0	11,0	1,6	0,243

8316
Zijnsnijtang power
Amerikaans model



- > Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden
- > Tbv harde draad/pianodraad
- > Max. snijvermogen 1,4 - 2,0 mm
- > Inductiegeharde snijvlakken 63 - 65 HRC
- > Hoogste snijprestaties met minder inspanning

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	
6744190	8316-140 JC	140	17	22,0	9,5	1,4	0,175
6711930	8316-140 TL	140	17	22,0	9,5	1,4	0,146
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	1,6	0,236
6712070	8316-160 TL	160	19	24,5	10,0	1,6	0,195
1439588	8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,265
1439596	8316-180 TL	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,225
6745080	8316-200 JC	200	22	28,0	11,0	2,0	0,340
6712150	8316-200 TL	200	22	28,0	11,0	2,0	0,270