

SG INOX ★★☆☆

Afbraamschijf voor edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Voordelen:

- Zachte slijpkarakteristiek voor een koel slijpen op edelstaal (INOX).
- Snelle arbeidsvoortgang en zeer hoog rendement door hoge slijpvriendelijkheid.
- Minder gereedschapswisseling door zeer goede standtijd.

Bewerkbare materialen:

Edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:

Vlakslijpen, lasnaadbewerking, hoeknaadbewerking, voegen uitslijpen, schuinkanten, ontbramen



Slijpmiddel:

Speciaalkorund A

Toepassingsaanbevelingen:

- Diktes 4,1 en 5,2 mm zijn optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.



D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max. RPM		Omschrijving
Doorgezette uitvoering E (vorm 27) 						
115	4,1	457627	22,23	13.300	10	E 115-4,1 SG INOX
	7,2	470244	22,23	13.300	10	E 115-7 SG INOX
125	4,1	457689	22,23	12.200	10	E 125-4,1 SG INOX
	5,2	520079	22,23	12.200	10	E 125-5,2 SG INOX
	7,2	470251	22,23	12.200	10	E 125-7 SG INOX
150	7,2	332245	22,23	10.200	10	E 150-7 SG INOX
180	7,2	470398	22,23	8.500	10	E 180-7 SG INOX
	8,3	470404	22,23	8.500	10	E 180-8 SG INOX
230	7,2	470411	22,23	6.600	10	E 230-7 SG INOX
	8,3	470428	22,23	6.600	10	E 230-8 SG INOX